

Pro-Ject Essential II Demon by Parov Stelar OM5e Gramofon Salon Poznań Wrocław



Cena: 9 408 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

Tryb sterowania: Manualny

Typ wkładki: MM

Typ napędu: Paskowy

DAC USB: Nie

Wkładka: OM5e

Przedwzmacniacz gramofonowy: Wbudowany

Prędkości obrotowe (rpm): , 33, 45

Wymiary [wys. x szer. x gł.] (cm): 42 x 11.2 x 33

POPIS VÝROBKŮ

We współpracy z austriackim muzykiem Parovem Stelarem, Pro-Ject Audio Systems stworzył unikalny gramofon w specjalnej edycji limitowanej Demon. Główne ramy gramofonowe wykonane są z lekkiej, ale bardzo sztywnej płyty wiórowej. The Essential II Demon posiada proste 8.6-calowe aluminiowe ramię gramofonowe z szafirowym łożyskiem, które oferuje rozwiązanie "plug & play". Specjalne nóżki gramofonowe skutecznie oddzielają bazę od podłoża. Cichy synchroniczny silnik z silikonowym paskiem o małym rezonansie napędza talerz wykonany z laminowanej płyty wiórowej. Kontrola silnika z zasilaczem DC minimalizuje niepożądane wibracje. Główne łożysko talerzowe składa się z wrzeciona ze stali nierdzewnej i tulei z brązu z dnem teflonowym w celu zmniejszenia tarcia.

Od kilku lat rynek hi-fi odnotowuje potężny wzrost sprzedaży czarnej płyty, a w ślad za tym gramofonów oraz akcesoriów gramofonowych. Posiadanie gramofonu to nie tylko nobilitacja oraz dowód muzycznego wysmakowania ale także okazja do odsłuchu wielu zremasterowanych winyli, które biją na głowę jakością porównywalne płyty CD.

Wybór gramofonu jest uzależniony od posiadanej lub planowanej w zakupie wkładki gramofonowej, ponieważ to ona w sporej mierze definiuje końcowe brzmienie całego systemu. Najpopularniejszym systemem instalacji wkładki do ramienia gramofonu jest 1/2 cala, znacznie rzadziej używa się złącza p-mount (t4p).

Dane techniczne:

Speed: 33, 45 (manual speed change)

Principle: belt drive

Speed variance: 33: 0,80% 45: 0,70%

Wow & flutter: 33: 0,29% 45: 0,27%

Platter: 300mm particle board with felt mat (0,8kg)

Main bearing: stainless steel

Tonearm: 8,6" aluminium

Effective arm length: 218,5 mm

Overhang: 22,0mm

Effective tonearm mass: 8,0gr

Counterweight for mass: 3 - 5,5g (included)

Tracking force range: 0 - 25mn (OM5 18mn recommended)

Included accessory: power supply, dust cover

Power consumption: 4,5 watts

Dimensions: 420 x 112 x 330mm (WxHxD)

Weight: 4,0 kg net