

Cambridge Audio Solo Przedwzmacniacz Gramofonowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 5 857 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

VLASTNOSTI

Wymiary [wys. x szer. x gł.] 4.8 x 17.6 x
(cm): 13.2

POPIS VÝROBKŮ

Wiele współczesnych wzmacniaczy projektowanych jest bez brania pod uwagę wymogów, jakie stawia przed konstruktorami przedwzmacniacz gramofonowy, a wiele w ogóle ich nie posiada. Dedykowany przedwzmacniacz gramofonowy umożliwi połączenie nowoczesnych systemów audio z najwyższej klasy dźwiękiem z winylu. Solo oferuje wyjątkowy dźwięk, nieporównywalnie lepszy niż z wbudowanych do urządzeń przedwzmacniaczy. To wysokiej jakości przedwzmacniacz gramofonowy, stworzony z myślą o topowym dźwięku z płyty LP.

Solo wyposażono w najwyższej jakości zasilacz impulsowy – szybka odpowiedź, wysoka precyzja i niskie szumy. Gwarantowany niski szum tła, uzyskano dzięki zastosowaniu montowanych powierzchniowo komponentów. Sztwną, odporną na drgania obudowę z aluminium i stali pomalowano na stylowy, grafitowoszary kolor. Filtr subsoniczny pomaga w eliminacji niskotonowych zniekształceń pochodzących od silnika gramofonu lub niedoskonałego tłoczenia płyty. Kontrola balansu, pozwala na skorygowanie niedoskonałości wkładki. Cały układ zaprojektowano z myślą o ekologii – w automatycznym trybie standby, urządzenie zużywa mniej niż 0,5 W, po ok. 20 minutach bez sygnału wejściowego wyłącza zasilanie.

Dane techniczne:

- Maksymalny pobór mocy: 10 W
- Wzmocnienie: 39 dB/1 kHz
- Nominalne napięcie wyjściowe: 300 mV
- Czulość dla nominalnego napięcia wyjściowego: 3,35 mV
- Szum (waga A): 0,09 mV
- Precyzja RIAA: 30 Hz-20 kHz (+/- 0,65 dB)
- Stosunek sygnał/szum: >90 dB (ref. 1 V, 20 Hz-20 kHz)
- THD+N (20-20 kHz): <0,0025%
- Impedancja wejściowa: 47 kOhM
- Pojemność wejściowa: 100 pF
- Odporność na przesterowanie: >30 dB
- Przesłuch międzykanałowy (10 kHz): >85 dB
- Wymiary (W x S x G): 48 x 176 x 132 mm
- Waga: 0,68 kg