

## Monitor Audio Core In-Ceiling C180 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 6 680 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

Technologie z serii Radius dostępne są teraz teraz w instalacjach sufitowych. Przetwornik niskotonowy 8" MMP II oraz połączona kopułka wysokotonowa C-CAM zapewniają najwyższej klasy brzmienie, są łatwe doysterowania i pokrywają szerokie pasmo przenoszenia, kreując niesamowitą scenę dźwiękową.

Optymalny obraz dźwiękowy (przez ustawienie głośników) uzyskujemy za pomocą ruchomego tweetera oraz przełącznika wysokich tonów (+3 dB/0 dB/-3 dB).

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 50 Hz – 25 kHz  
Nominalna impedancja: 6 ohms  
Skuteczność (1W@1M): 90 dB  
Maksymalny SPL: 111,6 dBA  
Moc maksymalna (RMS): 120 W  
Zalecana moc wzmacniacza: 30 – 120 W  
Przetworniki: 8" MMP II – basowy  
1" C-CAM połączona kopułka wysokotonowa z możliwością ustawiania  
Elementy regulacji: Wysokie tony HF – przełącznik (+3 dB / 0 dB / -3 dB)  
Średnica ogólna: 285 mm  
Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem): 125 mm  
Głębokość montażowa: 121 mm  
Średnica otworu wycięcia: 247 mm  
Sposób mocowania: Tri-Grip  
Obudowa: Mineralny plastik ABS (RoHS2)  
Waga: 2,72 kg  
Uchwyt przedruku: CB8  
Wstecz Box: CCBOX-R / CMBOX-R