

Pro-Ject Head Box DS2 B Wzmacniacz Słuchawkowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 13 313 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

Waga (kg): 1.5

Moc (mW): 550

Główne połączenia - Wejścia/Wyjścia: , XLR 1/1, Cyfrowe Koaksjalne 1/1, 12V trigger

Wymiary [wys. x szer. x gł.] (cm): 10.3 x 7.2 x 14.4

POPIS VÝROBKŮ

Pro-Ject Head Box DS2 B

Rynek słuchawek HiFi rozwija się bardzo dynamicznie na przestrzeni lat. Każde z nich potrzebuje dostarczenia odpowiedniej ilości mocy czy natężenia, gdzie nie każdy wzmacniacz daje radę temu podołać. Naprzeciw temu wychodzi Head Box DS2 B, który napędzi nawet najbardziej wymagające przetworniki mocą 1100mW przy impedancji 33 Ohm. Posiada trzy różne ustawienia natężenia prądu pasujące do każdego rodzaju słuchawek oraz cztery ustawienia wzmocnienia dla słuchawek o wysokiej impedancji jak również czułych dousznych.

Technologia:

- konstrukcja dual mono
- 4 ustawienia gain by dopasować się do każdych słuchawek
- 3 ustawienia natężenia prądu by dostarczyć najlepszą jakość dźwięku
- pojedyncze wyjście jack (6.3mm) i zbalansowane XLR (4-pinowy)
- oba wyjścia mogą być używane jednocześnie
- inwerter fazy wbudowany w wejścia do konwersji niezbalansowanego sygnału na zbalansowany dla najwyższej jakości dźwięku
- Powerstage realizowany przez dwa układy TPA6120A2
- potencjometr BLUE ALPS dla najlepszej kontroli głośności dźwięku

W pełni zbalansowana konstrukcja dual mono jest dopełniona przez wbudowany inwerter fazy, który konwertuje każdy niezbalansowany sygnał do zbalansowanego na wejściu. Zbalansowane 4-pinowe wyjście XLR umieszczone z przodu urządzenia gwarantuje idealny przesył sygnału do słuchawek. Do urządzenia zaimplementowano wysoko ceniony układ Texas Instrument TPA6120A2 w celu uzyskania najlepszej możliwej mocy, co zapewnia doskonały dźwięk i niski poziom

szumów. Oba wyjścia mogą być użyte w tym samym momencie, co umożliwia wspólny odsłuch.

Dane techniczne:

- Moc ciągła (RMS): 550mW
- Typ: Tranzystorowy
- Procesor sygnału: TPA6120A2
- Stosunek sygnał/szum: 98dB
- Zniekształcenia THD: <0.02%
- Pasmo przenoszenia: 20 - 20.000Hz
- Impedancja wejściowa: 33 Ohm
- Wejścia 2xXLR: 1
- Wyjście słuchawkowe: 6.3mm duży jack, XLR
- Inne złącza: BYPASS 2xRCA, BYPASS 2xXLR
- Regulacja głośności: TAK
- Obsługiwane słuchawki: Do 100 Ohm, Do 150 Ohm, Do 200 Ohm, Do 300 Ohm, Do 600 Ohm, Do 32 Ohm
- INNE: 12V Trigger
- konstrukcja: dual mono
- 4 ustawienia gain
- 3 ustawienia natężenia prądu
- oba wyjścia mogą być używane jednocześnie
- potencjometr: BLUE ALPS
- Zasilacz: 18V/1A DC
- Wysokość: 7.1cm
- Szerokość: 20.6cm
- Głębokość: 21.8cm
- Waga: 1461g