

REL No. 25 Subwoofer Salon Poznań Wrocław



Cena: 217 692 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny połysk

VLASTNOSTI

Łączność subwoofera: Bezprzewodowa

Waga (kg): 76

Głębokość (cm): 76.20

Szerokość (cm): 73.65

Głośnik niskotonowy (mm/"): 15" (380 mm) o dużym skoku, membrana z włókna węglowego z odwróconą kopułką przeciwpylową z włókna węglowego

Wysokość (cm): 54.00

Pasma przenoszenia (Hz): 15 Hz przy -6 dB

Konstrukcja/budowa: , bass-refleks, aktywna

Moc (W): 1000 RMS

POPIS VÝROBKŮ

No. 25 łączy w sobie 1 000 W mocy ultrasolidnego wzmacniacza z bardzo lekkim, perfekcyjnie zbalansowanym przetwornikiem referencyjnym o wielkości 15" z membraną z włókna węglowego. Całość nadzorują legendarne zestawy filtrów oraz prawnie zastrzeżone zwrotnice z 2 oddzielnymi korektorami parametrycznymi, co daje niezwykle płaską charakterystykę w pomieszczeniu, zachowując szybkość i rozdzielczość brzmienia, z których znane są nowoczesne produkty REL.

Chcemy, aby nasi klienci mogli cieszyć się całą mocą bez ograniczania się do kilku miejsc w pomieszczeniu – wbudowaliśmy więc do każdego No. 25 nasz legendarny odbiornik bezprzewodowy LongBow™. Koncepcja polega na wykorzystaniu zerowej kompresji przesyłanego sygnału, czego rezultatem jest niewiarygodna dynamika oraz niskie zejście basu bez kablowej uwięzi, a jakość przekazywanego dźwięku jest porównywalna do konstrukcji wymagających połączenia

przewodowego, stosowanego przez konkurencję. To kolejny przykład ilustrujący nasze dążenie do zaoferowania kompleksowych i przemyślanych rozwiązań.

Wszystkie produkty REL posiadają w pełni elektroniczne zabezpieczenie SET-SAFE, zabezpieczenie przed zwarcieniem wyjścia oraz DC Fault

- Wykończenia: Czarny wysoki połysk
- Typ: Obudowa zamknięta, głośnik promieniujący w dół
- Rozmiar i materiał głośnika: 15" (380 mm) o dużym skoku, membrana z włókna węglowego z odwróconą kopułką przeciwpyłową z włókna węglowego
- Zejście niskich częstotliwości: 15 Hz przy -6 dB
- Złącza wejściowe: Wysokopoziomowe złącze Neutrik Speakon, niskopoziomowe złącze stereo RCA, złącze RCA dla kanału LFE, złącze XLR dla kanału LFE
- Złącza wyjściowe: Wyjście wysokopoziomowe, niskopoziomowe RCA, zrównoważone XLR oraz wyjście do połączenia łańcuchowego
- Moc wyjściowa: 1000 W (RMS) zasilacz ultrawysokoprądowy
- Typ wzmacniacza: Klasa D z technologią NextGen 3
- Łączność bezprzewodowa: Longbow (opcja) / Zero Compression / Indywidualny dyskretny przetwornik C/A oraz enkodery A/C
- Wymiary (s x w x g): 736,5 x 540 x 762 mm
- Masa: 76 kg
- Gwarancja: 24 m-ce