

Advance Paris PX1 Smart Line Biały Przedwzmacniacz Salon Poznań Wrocław



Cena: 28 396 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały, Czarny

VLASTNOSTI

Główne połączenia - Pre-out 2.0ch, Wyjście subwooferowe 2, Wejście gramofonowe 1, Wejście USB 1, Wejście USB-B
Wejścia/Wyjścia: DAC, 12V trigger, Analogowe audio 9/0, Cyfrowe Koaksjalne 1/0, Cyfrowe Optyczne 3/0

POPIS VÝROBKŮ

Przedwzmacniacz Advance Paris PX1

Advance Paris PX1 śmiało można określić jako kompletnie wyposażone urządzenie klasy premium. Ilość oferowanych wejść, wyjść i dodatkowych przełączników funkcyjnych zdecydowanie przewyższa przedwzmacniacze w tej klasie cenowej.

Po stronie analogowej do dyspozycji mamy siedem wejść liniowych RCA, wejścia sygnału zbalansowanego XLR, oraz wejście dla gramofonu o wyjątkowo szerokich możliwościach konfiguracji wkładki. Do PX1 można podłączyć gramofon z wkładką MM, oraz nisko lub wysoko napięciową wkładką MC. Dodatkowo możliwe jest dopasowanie trzech zakresów pojemności wkładki.

Na tylnym panelu znalazło się także miejsce na gniazdo do podłączenia dedykowanego odbiornika bluetooth X-FTB01.

Równie bogato wyposażono PX1 w wyjścia: mamy standardowe wyjścia pre-out RCA, pre-out hi-pass RCA, wyjścia dla subwoofera, oraz zbalansowane XLR. Sekcja cyfrowa wyposażona została w trzy wejścia optyczne, jedno koaksjalne oraz USB typu A i B. Przetwornik obsługują trzy układy : główny Wolfson DAC WM8740 24 bit – 192 kHz, oraz Asahi Kasei AK 4113 dla wejść optycznych i X-Mos XS1-L8A-64 dla USB B.

Konstruktorzy Advance Paris ponadstandardowo potraktowali także możliwość współpracy PX1 z słuchawkami. Na przednim panelu znalazły się dwa gniazda słuchawkowe z możliwością regulacji w zależności od parametrów używanych słuchawek. Cztery przełączniki umożliwiające regulację poziomu oraz dopasowanie impedancji słuchawek umieszczono od spodu przedwzmacniacza.

Dane techniczne:

- Poziom wyjścia (niezbalansowny):
 - 2V
- Poziom wyjścia (zbalansowany):

- 4V
- Pasmo przenoszenia:
 - 20Hz-45 kHz (+/-3dB)
- Zniekształcenia THD:
 - < 0,007%
- Poziom wejścia (CD/AUX...):
 - <300 mV
- Poziom wyjściowy nominalny:
 - <1,1 V
- Separacja kanałów:
 - ≥ 80dB
- Stosunek sygnał/szum:
 - > 100 dB
- Impedancja wyjściowa:
 - 10 kΩ
- Przetwornik DAC:
 - 24 bits x 192 kHz Wolfson WM8740
- Przetwornik D/A:
 - Asahi Kasei AK4113
- Przetwornik USB B (asynchroniczny):
 - XMOS XS1-L8A-64
- Napięcie zasilające:
 - 115-230 V
- Wejście Phono MM:
 - 2,5mV
- Poziom wejściowy:
 - MC high - 800uV
 - MC low - 250uV
- Impedancja Phono :
 - 47 kΩ dla MC
- Maksymalny pobór mocy:
 - 30W
- Wymiary (wys. x szer. x gł.):
 - 12.9 x 23 x 32.5 cm
- Waga:
 - 5,25 kg