

Exposure XM 9 Czarny Końcówka Mocy Salon Poznań Wrocław



Cena: 29 556 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

Głębokość (cm): 36.3

Szerokość (cm): 21.8

Wysokość (cm): 8.9

Wyjścia głośnikowe: A, A+B

Moc (W): 200

POPIS VÝROBKŮ

Końcówka Mocy Exposure XM 9 Czarny

Główne cechy:

- Potężny transformator toroidalny dedykowany do zastosowań audio o mocy 200VA
- Wysokiej jakości aluminiowa płyta czołowa oraz masywna niemagnetyczna obudowa.
- Wysokiej jakości elementy pasywne w ścieżce sygnału.
- Układy kaskadowe wykorzystane do poprawy wydajności zasilacza.
- Bipolarne tranzystory Toshiba cechujące się niebywałą dynamiką i wydajnością.
- 80 W na kanał czystej mocy przy obciążeniu 8 omów.
- Zbalansowane lub niezbalansowane wejścia sygnałowe w standardzie XLR oraz RCA .
- Elektroniczny układ monitorujący pracę wzmacniacza zabezpiecza stopień końcówki mocy przed zwarcieniem, przeciążeniem oraz składową stałą na wejściach sygnałowych.
- Podwójne wyjścia głośnikowe w standardzie BFA.
- Urządzenie dostępne w kolorze czarnym lub tytanowym.

Dane techniczne:

- Moc wyjściowa (1kHz): 80 W na kanał przy obciążeniu 8 omów
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne przy 1kHz oraz mocy znamionowej: <0.005%
- Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz +/- 0.5dB
- Czułość wejściowa dla wejścia niezbalansowanego przy 1kHz oraz mocy znamionowej: 1,6V RMS
- Wzmocnienie: wejście niesymetryczne: 24dB przy 1kHz.
- Impedancja wejściowa dla wejścia niesymetrycznego: > 77K omów
- Stosunek sygnału do szumów dla wejścia niesymetrycznego przy 1kHz i mocy znamionowej:> 95dB
- Napięcie zasilania: 110 / 120V lub 220 / 240V @ 50 / 60Hz (ustawione fabrycznie)
- Zużycie energii: 200W
- Wymiary (SxWxG): 218mm x 89mm x 363mm
- Waga netto: 5 kg
- Waga brutto: 6 kg