

Monitor Audio IA150-2 Wzmacniacz Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 28 934 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz instalacyjny Monitor Audio IA150-2

Wzmacniacz instalacyjny Monitor Audio IA150-2 dysponuje mocą 150 W na kanał dla 4Ω i służy do napędzenia jednej, stereofonicznej pary głośników. Należy on do serii najnowocześniejszych wzmacniaczy instalacyjnych Monitor Audio, wyposażono go w wejścia liniowe oraz wyjścia Loop (pętla).

Wzmacniacze instalacyjne Monitor są zbudowane tak, by mogły robić więcej zajmując mniej miejsca. Nasze wzmacniacze oferują łatwość połączenia z systemem dzięki prostym przewodowym wyzwalaczom napięciowym oraz możliwości automatycznego wykrywania sygnału.

Wzmacniacz IA150-2 służy do napędzania stereofonicznej pary głośników, a na tylnym panelu umieszczono pokrętkę regulacji głośności dla każdego kanału. Umieszczony w zgrabnej obudowie o wysokości zaledwie 42 mm, szerokości 438 mm i głębokości 427 mm pasuje do racka w rozmiarze 1U. Został wyposażony w moduły wzmacniaczy uznanej firmy Hypex, wybrane przez nas, aby zagwarantować niezawodność i doskonałą jakość dźwięku, jakich użytkownicy oczekują od marki Monitor Audio.

Dane techniczne:

- Sterowanie przez protokół IP: nie dotyczy
- Ilość kanałów: 2 (1 para stereo)
- Moc (W / kanał) | 4 Ω: 150 W
- Moc (W / kanał) | 8 Ω: 100 W
- Moc (W / kanał) | zmostkowany (8 Ω): 320 W (1 kanał)
- Moc (W / kanał) | 70V: nie dotyczy
- Impedancja wejściowa: 20 K ohms
- Impedancja wyjściowa (Loop RCA): 600 ohms
- Czułość wejściowa: 100 mV / 1 W, 1000 mV – pełna moc
- Maksymalne napięcie wejściowe: 2.9 V
- Odstęp sygnału od szumu S/N: -100 dB (20 Hz – 20 kHz)
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 50 kHz
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne THD + N @ 1 KHz: 0.03%
- Wysokość stojaka: 1U
- Wymiary (z wyjątkiem stopy (szer. X głęb. X gł.)): 42.4 x 438 x 427 mm (111/16 x 171/4 x 16 13/16")
- Wymiary (w tym stopy (szer. X głęb. X gł.)): 52.8 x 438 x 427 mm (21/16 x 171/4 x 16 13/16")

- Szerokość (w tym wsporniki): 482 mm (19")
- Waga: 5.29 kg (11 lb 10 oz)
- Komunikacja sieciowa: nie dotyczy
- Napięcie zasilania sieciowego: 100 – 120 V @ 60 Hz, 220 – 240 V @ 50 Hz
- Bezpiecznik: 5 A (T5AL ~ 250VAC)
- Zużycie prądu w trybie Standby: <0.5W (tryb ekologiczny)
- Networked Standby Power Consumption: nie dotyczy