

Dali Oberon On-Wall Czarny Kolumna Naścienna Salon Poznań Wrocław



Cena: 7 094 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Dąb, Orzech, Biały

VLASTNOSTI

Moc (W): 25 - 100

Uchwyty w zestawie: Tak

Impedancja (Ohm): , 6

Wysokość (cm): 38.5

Skuteczność (dB): 107

Pasma przenoszenia (Hz): 55 - 26 000

Głośnik wysokotonowy (mm³): 1x 29 mm miękka kopułka

Szerokość (cm): 24.5

Głębokość (cm): 12

Waga (kg): 4.9

Głośnik niskotonowy (mm³): 1x 5¼"

Konstrukcja/budowa: 2-drożna

POPIS WYROBKU

Dali Oberon On-Wall Kolumna Naścienna

Dyskretna, ale zaskakująco mocna, naścienna kolumna głośnikowa Oberon ON-WALL wyposażona została w ten sam głośnik wysokotonowy z miękką kopułką oraz głośnik niskotonowy o średnicy 5 1/4 cala, jak jego kompaktowe rodzeństwo, ale także wykorzystuje system portu basowego Dali typu down-firing do obsługi niskiego zakresu częstotliwości, bez potrzeby stosowania głębokiej obudowy. Unikalna kombinacja opatentowanych technologii Dali umożliwiła stworzenie głośnika, który pomimo swojego smukłego rozmiaru, zapewnia precyzyjny, wciągający dźwięk typowy dla znacznie większego modelu, co czyni go idealnym wyborem do montowanych na ścianie systemów stereo, jak również multimedialnych konfiguracji dźwięku przestrzennego.

Dali Oberon to przełom: to pierwsze kolumny, które zawierają opatentowaną przez Dali technologię SMC, drastycznie redukującą nieliniowe zniekształcenia magnetyczne - dzięki czemu można usłyszeć ulubioną muzykę w sposób, jaki nigdy wcześniej nie słyszałeś. Dzięki nowym, ponadwymiarowym głośnikom wysokotonowym, głośnikom niskotonowym o szerokim rozproszeniu i efektownym duńskim projektowaniu obudów, Oberon wyznacza nowe standardy dla niedrogich głośników audiofilskich. Czas odkryć na nowo magię muzyki.

Dane techniczne:

Zakres częstotliwości (± 3 dB): 55 - 26 000 Hz

Czułość (2,83V/1m): 87 dB

Impedancja nominalna: 6 Ω

Maksymalne SPL: 107 dB

Rekomendowana moc wzmacniacza: 25 - 100 W

Częstotliwość zwrotnicy: 2 100 Hz

Typ: 2-drożny

Przetwornik wysokotonowy: 1x 29 mm miękka kopułka

Przetwornik niskotonowy: 1x 5 1/4"

Typ obudowy: Bass reflex

Częstotliwość strojenia Bass Reflex: 50 Hz

Wejścia: pojedyncze

Zalecane umiejscowienie: ściana

Zalecana odległość tylnej strony głośnika od ściany: 0 - 10 cm

Wymiary produktu: 245 x 385 x 120 mm

Waga netto: 4.90 kg