

Klipsch RP-500SA Walnut Kolumna Dolby Atmos Salon Poznań Wrocław



Cena: 8 869 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech, Heban

VLASTNOSTI

Konstrukcja/budowa: , bass-refleks

Moc (W): 75/300

Impedancja (Ohm): , 8

Wysokość (cm): 18.8

Skuteczność (dB): zgodne ze specyfikacją Dolby Atmos

Pasma przenoszenia (Hz): zgodne ze specyfikacją Dolby Atmos

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1" tytanowy, wentylowany LTS, hybrydowa tuba Tractrix

Szerokość (cm): 17.3

Głębokość (cm): 28.4

Waga (kg): 3.6

Głośnik niskotonowy (mm/"): 5.25" Cerametallic

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Dolby Atmos Klipsch RP-500SA Walnut

Silikonowa hybrydowa tuba tratrix horn 90° x 90°

Maksymalizuje efektywność i zwiększa szczegółowość przy jednoczesnym skupianiu wysokich częstotliwości w kierunku obszaru odsłuchu. Opatentowana geometria Tratrix zapewnia najbardziej efektywny przekaz fal o wysokiej częstotliwości do obszaru odsłuchu. Skompresowana silikonowa powierzchnia zapewnia łagodną charakterystykę brzmienia i poprawia szczegółowość. Takie rozwiązanie gwarantuje najczystszy i najbardziej naturalny dźwięk.

Tytanowy głośnik wysokotonowy LTS

Wyjątkowa technologia LTS (Linear Travel Suspension) minimalizuje zniekształcenia gwarantując doskonałe, bardziej szczegółowe brzmienie. Głośniki wysokotonowe LTS to znak rozpoznawczy poprzedniej linii głośników Reference, są więc centralnym elementem jednych z najlepszych głośników na świecie.

Wentylowana konstrukcja głośnika wysokotonowego

Nowa wentylowana obudowa głośnika wysokotonowego redukuje fale stojące (standing waves), które powodują niepożądane harmoniczne (unwanted harmonics), co pozwala zwiększyć szczegółowość i klarowność wysokich częstotliwości.

Miedziane membrany img głośnika niskotonowego

Głośniki Cerametallic, charakterystyczny element serii Reference Premiere, są wyjątkowo sztywne i lekkie dzięki czemu umożliwiają minimalne zniekształcenie przy maksymalnej wydajności. W połączeniu z głośnikiem wysokotonowym LTS z Tratrix Horn, zapewnia to najwyższą wydajność głośników w tej klasie.

Porty Tratrix

Porty Reference Premiere z geometrią Tratrix pozwalają na najbardziej efektywne i najszybsze wyprowadzenie powietrza z obudowy, a uzyskana w ten sposób redukcja szumu wewnątrz portów zapewnia intensywniejsze niskie częstotliwości. Specjalnie zaprojektowana wewnętrzna struktura portów Klipsch Tratrix pomaga zredukować turbulencje powietrza wpływające do portu. Mniej turbulentne powietrze oznacza redukcję szumów, a przez to czystszy, mocniejszy bas.

Najwyższej jakości materiały i wykończenie

Dostępne wykończenia to m.in. heban, orzech i fortepianowa czerń. W modelach w kolorze hebanu i orzecha górna część pokryta jest satynowym, odpornym na zarysowania wykończeniem. Natomiast ekskluzywna obudowa w wykończeniu piano gloss jest ręcznie szlifowana dla uzyskania przejrzystego, lustrzanego wykończenia. Lustrzany połysk osiągnięto dzięki dokładnemu ręcznemu szlifowaniu i polerowaniu.

Wytrzymałe maskownice

Magnetyczne maskownice pozwalają na łatwą zmianę charakteru - od robiącego oszałamiające wrażenie wyglądu po dyskretną elegancję.

Dopracowane detale

Anodyzowane miedziane pierścienie dociskowe, odlewane aluminiowe nóżki, satynowane przegrody oraz wygrawerowane logo nadają serii Reference Premiere II nowoczesny, ekskluzywny wygląd.

Solidne terminale

Pojedyncze 5-stykowe zaciski wejściowe pozwalają na podłączenie wtyków bananowych lub przewodów o przekroju do 12 według klasyfikacji AWG. Oznaczenie kolorami zapewnia łatwą konfigurację i podłączenie.

Dane techniczne:

Pasmo przenoszenia zgodne ze specyfikacją Dolby Atmos

Skuteczność zgodne ze specyfikacją Dolby Atmos

Moc ciągła/szczytowa 75 W / 300 W

Impedancja znamionowa 8Ω

Częstotliwość graniczna zgodne ze specyfikacją Dolby Atmos

Głośnik wysokotonowy 1" tytanowy, wentylowany LTS, hybrydowa tuba Tratrix

Głośnik niskotonowy 5.25" Cerametallic

Materiał obudowy MDF

Typ obudowy zamknięta

Wejścia pojedyncze

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 18.8 x 17.3 x 28.4 cm

Waga 3.6 kg