

Klipsch SPL-120 CE Subwoofer Aktywny Salon Poznań Wrocław



Cena: 14 786 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

Konstrukcja/budowa: , bass-refleks

Moc (W): 300/600

Wysokość (cm): 45.1

Pasma przenoszenia (Hz): 24 - 125

Szerokość (cm): 37.4

Głębokość (cm): 50.6

Waga (kg): 20.4

Głośnik niskotonowy (mm/"): 12"

POPIS VÝROBKŮ

Subwoofer Aktywny Klipsch SPL-120 CE

Miedziane membrany skierowanego do przodu głośnika niskotonowego cerametallic
Głośniki niskotonowe Cerametallic są wyjątkowo lekkie, a jednocześnie niezwykle sztywne - umożliwiając przez to niespotykane niskie pasmo przenoszenia przy minimalnym zniekształceniu, dla większej klarowności przy użyciu mniejszej mocy wzmacniacza.

Wydajny wzmacniacz w klasy D

Wbudowany wysoko wydajny wzmacniacz wyposażono w analogowy przedwzmacniacz, pozwalający na zachowanie czystszej i wierniejszej reprodukcji dźwięku. Wyjście klasy D zapewnia maksymalną wydajność dla maksymalnej mocy wyjściowej, szczegółowości i niskiej częstotliwości.

Skierowany do przodu port szczelinowy z unikalną technologią internal flare
Opatentowana wewnętrzna geometria minimalizuje szum portu zapewniając czyste niskie częstotliwości bez zniekształceń.
Skierowana do przodu konstrukcja pozwala na elastyczne umiejscowienie.

Bezprzewodowy zestaw wa-2 do subwoofera

Bezprzewodowy zestaw Klipsch WA-2 do subwoofera (sprzedawany osobno) zapewnia bezprzewodową transmisję wysokiej rozdzielczości, pozwalając na wygodne ustawienie w dowolnym miejscu i na optymalizację wyjścia oraz zakresu niskich częstotliwości. Aby uzyskać całkowicie bezprzewodowe połączenie możesz podłączyć do czterech zestawów bezprzewodowych WA-2 do kompatybilnych subwooferów Klipsch w jednym pomieszczeniu.

Elastyczna regulacja

Regulacja ustawień zwrotnicy i fazy pozwoli na dostrojenie subwoofera do głośników Klipsch i do pomieszczenia odsłuchowego tak, aby uzyskać idealny poziom basu. Wejścia liniowe / LFE RCA zapewniają kompatybilność z odbiornikami kina domowego.

Korzystaj z paru wejść jednocześnie

Można korzystać jednocześnie z wejścia RCA i bezprzewodowego, dzięki czemu można używać jednego subwoofera z wieloma systemami. Na przykład można użyć wejścia bezprzewodowego do zestawu kina domowego a wejścia RCA dla systemu 2-kanalowego, bez konieczności przełączania wejść podczas zmiany systemów.

Tryb standby 1/2-wat

Wyjątkowa wydajność także po wyłączeniu. Spełnia globalne standardy wydajności zmniejszając koszty energii dla użytkownika.

Niezwykle wytrzymałe wykończenie ebony

Cała obudowa pokryta jest odpornym na zarysowania wykończeniem w kolorze Ebony i wygląda jak prawdziwe drewno.

Dopracowany projekt

Amortyzujące gumowe nóżki, stalowe słupki maskownicy i maskownica z tkaniny, nadają subwooferom SPL elegancki wygląd.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia 24 Hz - 125 Hz

Maksymalna wydajność akustyczna 118 dB

Typ wzmacniacza klasy D z sekcją analogową preamp

Moc 300 W RMS / 600 W szczytowa

Impedancja znamionowa 8Ω

Głośnik niskotonowy 12" o długim skoku membrany Cerametallic

Materiał obudowy MDF

Typ obudowy bass-reflex przez skierowany do przodu port szczelinowy

Wejścia podwójne RCA/LFE, port bezprzewodowy WA-2

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 45.1 x 37.4 x 50.6 cm

Waga 20.4 kg