

PMC MB2-A SE Podłogowa Kolumna Głośnikowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 334 319 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Makassar

VLASTNOSTI

Waga (kg): 58

Głębokość (cm): 53,5

Szerokość (cm): 38

Wysokość (cm): 87

POPIS VÝROBKŮ

Podłogowe Kolumny Głośnikowe MB2-A SE

MB to średniej wielkości kolumna linii SE, która dostarcza emocji i klarowności właściwych kolumnie IB2 z możliwością wzdobowania nawet najdrobniejszych detali basowych; może one z łatwością generować dźwięk o niskiej częstotliwości do oszałamiającego 20 Hz.

Promienista konstrukcja jednostki basowej Radial™ z jej ogromnym exo-szkieletem zapewnia doskonałą stabilność fizyczną i termiczną; stożek ma doskonałą sztywną strukturę, umożliwiającą ogromny skok membrany, a odsłonięte płetwy działają jak radiator, zachowując chłód cewki przez cały czas.

Aktywne konstrukcje PMC przenoszą kolumny głośnikowe na inny poziom; wzmocnienie jest precyzyjnie dopasowane do specyficznych wymogów dotyczących konstrukcji mocy kolumny i jest bezpośrednio sprzężone z jednostkami głośników w celu zapewnienia lepszej kontroli i bardziej wydajnego transferu energii. Zapewnia to im większą swobodę działania, polepsza rozdzielczość, poprawia wydajność chwilową i gwarantuje, że głośnik brzmi bardziej realistycznie, naturalnie i potężnie. Aktywne systemy można również dostosować do gustu klienta i indywidualnego środowiska odsłuchowego dzięki możliwości sterowania częstotliwością. Są one również, w celu zagwarantowania ich optymalnej wydajności, dostrajane na miejscu przez przeszkolonych w naszej fabryce inżynierów instalacyjnych.

PARAMETRY PODSTAWOWE Skuteczność 91dB 1W 1m Impedancja 8 Ω Pasmo przenoszenia 20Hz - 25kHz

DANE SZCZEGÓŁOWE Częstotliwość podziału zwrotnicy 380Hz - 3.8kHz

PARAMETRY GŁOŚNIKÓW Moc na kanał LF 325W, MF 150W, HF 150W Głośnik wysokotonowy 27mm
SONOLEX™ soft dome Ferrofluid cooled kupuj w audioplaza.pl Głośnik średniotonowy PMC75 SE - 75mm soft dome
Gł. niskotonowy PMC 12" 310mm Radial™ driver Typ gniazda Neutrik NL8, Balanced Analogue XLR