

## Klipsch C-310ASWi Subwoofer Bezprzewodowy



Cena: 35 196 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### VLASTNOSTI

Wysokość (cm): 35, 6

Szerokość (cm): 34, 1

Głębokość (cm): 35, 1

Waga (kg): 17, 7

### POPIS VÝROBKŮ

#### Klipsch C-310ASWi

Wykorzystując aktywny przetwornik niskotonowy Cerametallic zasilany przez cyfrowy wzmacniacz hybrydowy BASH i pasywne membrany boczne, C-310ASWi jest w stanie zoptymalizować moc wyjściową i natężenie niskich częstotliwości, jednocześnie minimalizując rozmiar obudowy. Oprócz najwyższej wydajności wszystkie subwoofery Klipsch C-Series można łatwo dostosować i kontrolować za pomocą aplikacji Klipsch LowControl na urządzeniach z systemem iOS i Android.

Wzmacniacz BASH o dużej mocy posiada oddzielne wejście RCA, zbalansowane XLR, high level i bezprzewodową technologię łączności (z opcjonalnym bezprzewodowym nadajnikiem Klipsch WA-3), które są niezależnie kontrolowane w aplikacji Klipsch LowControl.

Bezpłatna aplikacja Klipsch LowControl na urządzenia z systemem Android i iOS zapewnia pełną kontrolę, dostosowanie i dostrajanie subwoofersów C-Series. Z 5-pasmowym korektorem parametrycznym, fazą, głośnością i kontrolą wyboru wejścia, można dostosować subwoofery C-Series z dowolnego miejsca w pokoju.

Dzięki automatycznemu oprogramowaniu do korekty pokoju zawartemu w aplikacji Klipsch LowControl można dostosować sposób pracy subwoofera C-Series do charakterystyki akustycznej swojego pokoju. Dzięki wbudowanemu w urządzenie mikrofonowi, aplikacja zapewnia szybką i łatwą automatyczną korektę pomieszczenia, zapewniając zrównoważone, dynamiczne niskie częstotliwości w każdym środowisku.

Wbudowane złącze RJ-45 pozwala na pełną integrację z systemami Control4, Crestron, Savant i RTI - co oznacza, że subwoofer może automatycznie zmieniać ustawienia wejścia, korektora, wzmocnienia i fazy, gdy wybiera się nowe źródło.

Dzięki opcjonalnemu systemowi bezprzewodowej łączności WA-3 subwoofery C-Series można umieścić w dowolnym miejscu w pomieszczeniu i odbierać sygnał wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem bezprzewodowej transmisji o częstotliwości 2.4Hz. Układ odbiornika jest wbudowany w obwód wzmacniacza.

## Najważniejsze cechy:

- aplikację Klipsch LowControl
- automatyczna korekta pomieszczenia
- 10-calowy przetwornik niskotonowy Cerametallic
- moc ciągła 400W/szczytowa 800W
- kompatybilny z bezprzewodowym nadajnikiem WA-3

Produkt jest nowy, oryginalnie zapakowany.

## Funkcjonalność

Podstawowa funkcjonalność subwoofera to uzupełnienie zestawu kolumn kina domowego. Ponieważ zasadniczo nie istnieje możliwość aby tradycyjna kolumna pasywna była w stanie z prawidłową dawką energii odtworzyć częstotliwości poniżej około 40Hz niezbędny jest aktywny głośnik niskotonowy o dużym zapasie mocy. W seansie kina domowego, w szczególności podczas oglądania filmów akcji mocne zejście niskich tonów to podstawowy atut rozrywkowy.

Subwoofer sprawdza się także w wybranych gatunkach muzycznych w stereo, gdzie wraz z kolumnami tworzy zestawy 2.1. Umiejętny dobór subwoofera do kolumn stereo to jedno z najtrudniejszych zadań w budowaniu dobrego systemu stereo, dlatego zalecamy przed zakupem konsultację z pracownikami sklepu RMS.pl.

## Specyfikacja techniczna

Budowa kolumny: Aktywna (nie wymaga wzmacniacza) Przetworniki: Dynamiczne Głośniki niskotonowe: 1x 10 cali (1x 254mm) Cerametallic Bas-refleks: Brak Membrana pasywna: TAK Złącze High Level: TAK Moc ciągła (RMS): 400W Klasa wzmacniacza: D Pasma przenoszenia: 25 - 150Hz Automatyczna kalibracja za pomocą mikrofonu: TAK kupuj w audioplaza.pl Wejścia 2xRCA liniowe: 1 Wejście Ethernet/LAN: TAK Inne złącza: XLR Łączność subwoofera:

- Przewodowy
- Bezprzewodowy (opcjonalnie)