

Apart Audio CM608 Biały Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 804 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośnik Instalacyjny Apart Audio CM608

Przedstawiany model CM608 stanowi doskonały głośnik dwudrożny, który doskonale wpisuje się w świat audiofilskiego brzmienia. To rozwiązanie, które sprawnie współpracuje z typowymi wzmacniaczami hi-fi, oferując dźwięk na poziomie Pro HiFi. Kluczowymi elementami tego głośnika są wzmocniony 6-calowy głośnik niskotonowy oraz 1-calowy głośnik wysokotonowy. Dzięki tym komponentom, CM608 jest idealnym wyborem do tła muzycznego, sprawdzając się doskonale w różnego rodzaju przestrzeniach.

Co więcej, głośniki CM608 charakteryzują się elastycznością w zakresie dostosowania do estetyki otoczenia. Ich obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa ABS, gwarantując trwałość oraz odporność na wilgoć. Warto również podkreślić, że głośnik niskotonowy został wyprodukowany z użyciem polipropylenu, co dodatkowo zwiększa jego odporność na warunki atmosferyczne.

Montaż głośnika jest niezwykle prosty i szybki, dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania, w którym trzy wkręty są ukryte za osłoną głośnika. To rozwiązanie nie tylko ułatwia instalację, ale także nadaje głośnikowi nowoczesny i estetyczny wygląd, co stanowi ważny aspekt w wielu zastosowaniach. Dodatkowo, istnieje możliwość pomalowania głośników CM608 na dowolny kolor, co pozwala na pełną integrację z wystrojem wnętrza lub otoczenia.

W skrócie, CM608 to nie tylko doskonałe brzmienie, ale także trwałość, łatwość montażu i estetyka, które czynią go niezastąpionym rozwiązaniem w dziedzinie dźwięku tła.

Dane techniczne:

- Średnica zewnętrzna:
 - 205 mm
- Głębokość:
 - 75 mm
- Średnica wycinanego otworu dla montażu głośnika:
 - 186 mm
- Zakres uchwytów montażowych:
 - 2 - 25 mm

- System głośników:
 - 2-drożny
- Rozmiar głośnika niskotonowego:
 - 6,5 cala
- Materiał stożka woofera:
 - polipropylen
- Rozmiar głośnika wysokotonowego:
 - 1 cal
- System mocowania:
 - 3 śruby
- Impedancja:
 - 8 omów
- Moc dynamiczna o niskiej impedancji:
 - 60 watów
- Niska impedancja mocy RMS:
 - 40 watów
- SPL 1 W / 1 m:
 - 92 dB
- Max SPL 1m:
 - 104 dB
- Pasmo przenoszenia:
 - 60 - 20 K Hz
- Główny materiał konstrukcyjny:
 - Plastik ABS
- Główny materiał kratki:
 - aluminium
- Klasa IP:
 - 54
- Odpowiednia niska impedancja:
 - tak
- Zastosowanie w 100 V.:.
 - Nie
- Kąt rozproszenia w pionie 1000 Hz:
 - 180 °
- Waga netto produktu:
 - 1,15kg