

## Apart Audio COLS81 Kolumna Głośnikowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 8 164 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

### VLASTNOSTI

Impedancja (Ohm): 16

Pasma przenoszenia (Hz): 220 ~ 22 000

Uchwyty w zestawie: Tak

Konstrukcja/budowa: 2-drożna

### POPIS VÝROBKŮ

## Apart Audio Kolumny Głośnikowe COLS81

Smukła kolumna głośnikowa do reprodukcji głosu, 100V biały (W)

COLS81 to wyjątkowo smukła kolumna głośnikowa zaprojektowana do reprodukcji dźwięku w trudnych warunkach akustycznych. Zaawansowana technologia zapewnia optymalne rozpraszanie dźwięku i wysoką zrozumiałość mowy. Takie rozwiązanie sprawia, że podczas używania mikrofonu sprzężenie zwrotne zostaje znacząco ograniczone, co jest zwłaszcza cenne w trudnych i charakteryzujących się naturalnym echem wnętrzach, jak kościoły, hale sportowe, budynki użyteczności publicznej, aule wykładowe czy sale konferencyjne. COLS81 bardzo udanie łączy eleganckie, ponadczasowe wzornictwo z najwyższą jakością reprodukcji dźwięku.

W COLS81 zainstalowano 8 wooferów o średnicy 2" oraz 1 tweeter o średnicy 1". W komplecie są dołączone standardowe uchwyty ścienne oraz narzędzia do instalacji.

Standardowym kolorem wykończenia COLS81 jest biały. Przy zamówieniu co najmniej 12 szt. COLS101 jest możliwość opcjonalnego malowania na dowolny kolor z palety RAL (opcja: PAINTCOL)

### Specyfikacje:

Wysokość

614 mm

Głębokość

66 mm

Szerokość

66 mm

Średnica przetwornika nisko-średniotonowego

8 x 2"

Średnica przetwornika wysokotonowego

1"

System montażowy

Uchwyt „L”

Odczepy transformatora w instalacji 100 volt

30-15-6 W

Główny materiał konstrukcyjny obudowy

Aluminium

Moc dynamiczna w instalacji niskoprądowej @8 Ω

40 W

Max SPL @ 1m

104 dB

Impedancja

16 Ω

SPL 1W/1m

86 dB

Pasma przenoszenia

220 – 22.000 Hz

Materiał maskownicy

Aluminium

Zastosowanie w instalacjach niskoprądowych

Tak

Kąt rozpraszania przy 1.000Hz – w poziomie

180°

Kąt rozpraszania przy 1.000Hz – w pionie

50°

Wartość wskaźnika IP

66

Typ przetwornika

Szerokopasmowy, wielogłośnikowy

Zastosowanie w instalacjach 100 volt

Tak

Masa

2,65 kg

Materiał membrany woofera

Papier powlekany

Kolor

Biały (W)