

Vincent SV-200 Srebrny Hybrydowy Wzmacniacz Zintegrowany Salon Poznań Wrocław



Cena:	25 739 Kč
Gwarancja:	Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostępne kolory:	Srebrny, Czarny

VLASTNOSTI

Moc na kanał (W):	2 x 25 W (8 Ohm)
Wymiary [wys. x szer. x gł.] (cm):	9,5 x 21,0 x 32,0
Waga (kg):	5

POPIS VÝROBKŮ

Hybrydowy Wzmacniacz Zintegrowany Vincent SV-200

SV-200 to młodszy brat wzmacniaczy SV-237MK i SV-700. Jego wymiary są wprawdzie kompaktowe, ale tego samego z pewnością nie można powiedzieć o dźwięku. Pomimo konstrukcji w formacie midi, w kwestiach technicznych poczyniono jedynie kilka kompromisów. Podobnie jak w modelu SV-700 projekt opiera się na zasadzie SRPP (Shunt Regulated Push-Pull), co zapewnia wysoką dynamikę i niskie szумы.

W stopniu wejściowym pracują tranzystory FET Toshiba, które w połączeniu z dwiema lampami 6N1 są odpowiedzialne za brzmienie przedwzmacniacza. Końcowym wzmocnieniem sygnału w stopniu wyjściowym zajmują się cztery tranzystory Toshiba pracujące w klasie AB. Transformator toroidalny w zasilaczu zapewnia wystarczającą ilość prądu. Aby sygnał był stabilny użyto kondensatorów Elcos o całkowitej pojemności 13.600 μ F.

SV-200 wyposażony jest w dwa wejścia analogowe i dwa cyfrowe — jedno optyczne i jedno koaksjalne. Do podłączenia urządzenia nagrywającego oraz końcówki mocy albo subwoofera służą odpowiednio wyjścia „Rec” i „Pre”. Komfort obsługi zapewnia wysokiej jakości pilot zdalnego sterowania dopasowany wzorniczo do wzmacniacza.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz \pm 0,5 dB; 20 Hz – 50 kHz \pm 2 dB
Nominalna moc wyjściowa przy 8 Ω : 2 x 25 W
Całkowite zniekształcenia harmoniczne: < 0,1%
Czułość wejściowa: 220 mV
Stosunek sygnału do szumu: > 72 dB
Impedancja wejściowa: 47 k Ω
Wejścia: 2 x stereo RCA, 1 x optyczne, 1 x koaksjalne

Wyjścia: 1 x stereo „Rec Out”, 1 x stereo „Pre Out”, 2 x 2 terminale głośnikowe, 2 x sterowanie wyłączaniem (jack 3,5 mm)
Lampy: 2 x 6N1
Maksymalny pobór mocy: 125 W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 210 x 95 x 320 mm
Waga: 5 kg