

Accuphase DP-750 Odtwarzacz CD SACD Salon Poznań Wrocław



Cena: 543 786 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Odtwarzacz CD SACD Accuphase DP-750

Płyty SACD przez wielu znawców są uważane za najlepiej brzmiące srebrne krążki. Przekonaj się sam o prawdziwości tych słów, puszczać je na najnowszym odtwarzaczu SACD firmy Accuphase, modelu DP-750. Jedną z największych atrakcji umieszczonych na pokładzie DP-750 jest fantastyczny mechanizm ładowania płyt. Szuflada urządzenia wysuwa się precyzyjnie, a całość pracuje niezwykle cicho. Na uwagę zasługuje również innowacyjny przetwornik cyfrowo-analogowy MDSD (Multiple Double Speed DSD), który wyraźnie poprawia jakość brzmienia.

DP-750 został wyposażony w szeroki wachlarz wejść i wyjść cyfrowych, dzięki czemu urządzenie to może stać się sercem każdego high-endowego systemu audio. Funkcjonalność odtwarzacza zwiększa również pokaźna gama obsługiwanych formatów; mowa tu nie tylko o płytach SACD i CD, ale również CD-R czy DVD-R.

W epoce plików daj się przekonać formatowi SACD i usłysz prawdziwie high-endowe brzmienie razem z DP-750.

Najważniejsze cechy:

- Dedykowane wyjście cyfrowe z napędu SACD/CD z najwyższą precyzją przesyłu sygnału
- Wibracje zewnętrzne ograniczone przez by masywną, sztywną konstrukcję obudowy
- Złącze HS-LINK Ver. 2, umożliwiające rozdzielenie sygnału audio i zegara w celu bezpośredniego dostarczenia jak najdokładniejszego sygnału do przetwornika, co zapewnia drastyczną poprawę jakości brzmienia
- Siedmioelementowy wyświetlacz kreskowy, czytelniejszy niż w poprzednich modelach
- Silniejszy zasilacz zawierający wydajne transformatory toroidalne i dedykowane do tego projektu kondensatory
- Neodymowy magnes blokujący pyłę, zapewniający idealne dopasowanie i redukujący wahania obrotów
- Wyjście RJ-45 (HS-LINK) dla sygnału SACD i CD, a także koaksjalne wyjście dedykowane do CD
- Firmowa stylistyka obudowy z elementami wykończonymi z najwyższą jakością

Dane techniczne:

- Odtwarzane formaty:
 - 2-kanałowy odczyt Super Audio CD, Płyty CD, Płyty DSD (format DSF) WAV, FLAC, DSF, DSDIFF
- Wyjścia cyfrowe:

- HS-LINK, OPTICAL, COAXIAL •
- Wejścia cyfrowe:
 - HS-LINK, USB, OPTICAL, COAXIAL
- Pasmo przenoszenia:
 - 0,5 – 50 000 Hz (+0, -3 dB)
- Stosunek sygnał / szum:
 - 120 dB • Dynamika: 117 dB
- Separacja międzykanałowa:
 - 118 dB (20 – 20 000 Hz)
- Przetworniki D/A:
 - ośmiokanałowy układ MDSD (sygnał DSD), ośmiokanałowy układ MDS++ (sygnał PCM)
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD):
 - 0,0005% (20 – 20 000 Hz)
- Napięcie wyjściowe: XLR:
 - 2,5 V/50 Ω , RCA: 2,5 V/50 Ω
- Pobór mocy:
 - 26 W
- Zasilanie:
 - 120 V, 220 V, 230 V, 50/60 Hz
- Wymiary (W x H x D):
 - 477 x 156 x 394 mm
- Waga:
 - 28.2 kg