

## Primare I15 Analog MM Wzmacniacz Stereofoniczny Salon Poznań Wrocław



Cena: 44 319 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Tytan

### VLASTNOSTI

Wyjścia głośnikowe: , A/B

Wejście USB-B DAC: Nie

Główne połączenia - Wejścia/Wyjścia: 12V trigger, Analogowe audio 4/1, Wejście gramofonowe 1

Wysokość (cm): 8.6

Szerokość (cm): 43.0

Głębokość (cm): 42.0

Wyjście subwooferowe: Nie

Przedwzmacniacz gramofonowy: Wbudowany

Moc (W): 150

### POPIS VÝROBKŮ

#### Wzmacniacz stereofoniczny Primare I15 Analog MM

Wzmacniacz zintegrowany I15 to kompaktowy, w pełni funkcjonalny wzmacniacz, zapewniający 65 W na kanał z opcjonalnym modułem przedwzmacniacza gramofonowego MM.

Umieszczony w obudowie o wielkości trzech czwartych wzmacniacz I15 kontynuuje tradycję firmy Primare, polegającą na

dostarczaniu zadziwiającego dźwięku z kompaktowych, eleganckich urządzeń, które łatwo zainstalować w prawie każdej przestrzeni mieszkalnej.

Urządzenie posiada pięć wejść analogowych, gdzie wejście A1 zostało zaprojektowane do instalacji opcjonalnego przedwzmacniacza gramofonowego MM15, umożliwiając podłączenie gramofonu.

I15 wykorzystuje ten sam moduł mocy Hypex, w całości analogowy, klasy D, jaki zastosowano w nagradzanym EISA I15 Prisma. Ale bez potrzeby dostarczania zasilania do stopnia konwersji cyfrowo-analogowego i odtwarzacza sieciowego znajdującego się w I15 Prisma, zasilacz został skonfigurowany tak, aby umożliwić I15 działanie z jeszcze większą mocą i szczegółowością.

---

## Dane techniczne

Moc wyjściowa 2 x 60 W 8  $\Omega$ ; 2 x 100 W 4  $\Omega$

Wejścia analogowe 5 par RCA

Wyjścia analogowe 1 para RCA, LINE, 1 para RCA PRE Out

Wzmocnienie (MM): 40,5dB

Impedancja wejściowa (MM): 47kOhm

Pojemność wejściowa (MM): 150pF

Korekcja RIAA (MM): +/-0,2dB

Stosunek sygnał/szum (MM) >78 dB

Pasma przenoszenia 20 Hz – 20 kHz, -0,7 dB

Zniekształcenia THD + N < 0,02%, 20 Hz – 20 kHz, 10 W przy 8  $\Omega$

Stosunek sygnał/szum >97 dB

Pobór mocy tryb czuwania 0,5 W; tryb pracy <20 W

Wymiary: s x g x w 350 x 73 x 339 mm wraz z pokrętłami i złączami

Waga netto 6,5 kg