

## Melodika MDSC2535s Kable Głośnikowe Purple Rain 2x2,5mm<sup>2</sup> 3,5m Salon Poznań Wrocław



Cena: 3 309 Kč

Cena dotyczy: pary

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Fioletowy

### VLASTNOSTI

Wtyki: widelkowe

Przekrój (mm): 2x2,  
5mm<sup>2</sup>

Długość (m): 3, 5

### POPIS VÝROBKŮ

## Kabel głośnikowy Melodika Purple Rain MDSC2535s

Konstrukcja: 110x0,15mm oraz 1x0,85mm

Technologia BassCore: specjalna konstrukcja przewodu, z rozróżnieniem żył do niskich oraz wysokich-średnich tonów (więcej informacji pod specyfikacją)

Geometria: przewodniki wzajemnie ze sobą skręcone w celu eliminacji własnych interferencji

Dielektryk: podwójna izolacja wykonana z PVC - Przewód idealnie nadaje się do instalacji podtynkowej w ściany np. do kina domowego lub systemu multiroom (Wierzchnia warstwa przewodów Melodika została wykonana z specjalnie modyfikowanego PVC o podwyższonej odporności dzięki czemu bez problemu przewód można kłaść pod tynk lub beton bez obawy o uszkodzenie przewodu)

Rezystancja żył: (DC w 20°C): 6,5 Ohm/1000m lub mniejsza

Rezystancja izolacji:  $\geq 1$  G Ohm/km

Próba napięciowa 1kV.

### Dane techniczne:

Jakość przewodnika: Miedź beztlonowa OFC: 99.99%

Wtyki: widelki

Kształt: Okrągły

Mogą być stosowane do instalacji: Tak (podwójna izolacja)

Kierunkowość: Nie

Elastyczność kabla, średnica załamania kabla: 52mm

Średnica (grubość kabla): 8mm  
Rozmiar wtyków (szer x wys x dlug): Dł:46mm śr:11mm  
Konstrukcja: Skręcona  
Izolacja: podwójna izolacja wykonana z PVC  
Zalecenia producenta: przewód można kłaść pod tynk lub beton bez obawy o uszkodzenie przewodu  
Bi-wiring/Bi-amping: NIE  
Przekrój: 2x2.5mm<sup>2</sup>  
Plusy: Relacja jakość / cena, giętki, głęboki bas, kontrolowany bas, wysokie tony, barwa dźwięku, wtyki  
INNE: podwójna izolacja wykonana z PVC - Przewód idealnie nadaje się do instalacji podtynkowej w ściany np. do kina domowego lub systemu multiroom (Wierzchnia warstwa przewodów Melodika została wykonana z specjalnie modyfikowanego PVC o podwyższonej odporności dzięki czemu bez problemu przewód można kłaść pod tynk lub beton bez obawy o uszkodzenie przewodu)  
Rezystancja żył: (DC w 20°C): 6.5 Ohm/1000m lub mniejsza  
Rezystancja izolacji: >=1 G Ohm/km  
Próba napięciowa 1kV  
110x0.15mm oraz 1x0.85mm  
Gwarancja: 5 lat