

## Melodika MDBNR10 Kabel Coaxial BNC - RCA 1,0m Salon Poznań Wrocław



Cena: 881 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Fioletowy

### VLASTNOSTI

Długość (m): 1,0

### POPIS VÝROBKŮ

## Kabel coaxial BNC - RCA Melodika MDBNR05 - 0,5m

Przewód 1x BNC - 1x RCA

- Kabel o konstrukcji koncentrycznej
- Drut o przekroju  $1.05\text{mm}^2$  wykonany w całości z miedzi
- Solidnie i precyzyjnie wykonane
- Geometria: Coaxialna (koncentryczna) z opłotem o współczynniku pokrycia 92%
- Przewód odporny na: promienie UV, wodę morską, ozon, alkohol, wysmienita udarność zarówno w pokojowej jak i niskiej temperaturze, wysokie pochłanianie energii mechanicznej, dobra odporność na ścieranie.

Kabel sprawdzi się do podłączenia komponentów poniższych marek:

- dCS
- Chord
- Naim
- Hegel
- Bel Canto
- Mytek
- NuForce
- Schiit Audio
- LKS Audio
- Esoteric
- Topping
- iFi Audio
- Advance Acoustic w modelu DX1
- Audio Research
- C.E.C.

- XiangSheng
- Emotiva
- Little Dot
- Cambridge Audio w wyższych modelach np. Azur 851D
- Lumin

Dostępne długości:

MDBNR05 - 0,5m  
MDBNR10 - 1m  
MDBNR15 - 1,5m  
MDBNR20 - 2m  
MDBNR30 - 3m  
MDBNR40 - 4m  
MDBNR50 - 5m  
MDBNR60 - 6m  
MDBNR70 - 7m  
MDBNR80 - 8m  
MDBNR90 - 9m  
MDBNR100 - 10m  
MDBNR120 - 12m  
MDBNR150 - 15m  
MDBNR200 - 20m  
MDBNR250 - 25m

W razie potrzeby specyficznych długości zapraszamy do kontaktu - producent jest w stanie przygotować przewody pod każdy wymiar!

## Dane techniczne:

Jakość przewodnika: Miedź beztlenowa OFC: 99.99%

Ekranowanie: Podwójne

Wtyki: 1x RCA, 1x BNC

Maksymalna rozdzielczość: SD (576i)

Kształt: Okrągły

Mogą być stosowane do instalacji: Tak (podwójna izolacja)

Kierunkowość: Nie

Średnica (grubość kabla): 7.5mm

Izolacja: PE-piankowa

Impedancja: 75 Ohm

Plusy: Relacja jakość / cena, giętki, ekranowanie,

INNE:

Rezystancja żyły: 19.1 Ohm/km

Rezystancja ekranu: 9.1 Ohm/km

Pojemność żyła/ekran: 57.2pF/mt