

Topping D50s Czarny Przetwornik DAC Salon Poznań Wrocław



Cena: 7 633 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 1 rok

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

DAC Topping D50s

Najważniejsze cechy:

- wyposażony w wyświetlacz OLED o przekątnej 0,96 cala
- kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows (7 lub wyższy), iOS, MAC i Android
- obudowa wykonana z jednego bloku aluminium
- bluetooth 5.0 z obsługą LDAC
- certyfikat Hi-Res Audio, CE, ROHS i FCC

Jest to nowa wersja wyposażona w Bluetooth 5.0 z obsługą LDAC.

Wyposażony w wyświetlacz OLED

Topping D50s to wysokiej klasy DAC USB z wyjściem liniowym, optycznym i koncentrycznym, do tego jest wyposażony w wyświetlacz OLED o przekątnej 0,96 cala. Wykorzystuje XMOS (XU208), 2 x ES9038Q2M + 3 x OPA1612 i niestandardowe sterowniki zapewniające wsparcie dla DSD512 i PCM 32bit / 768 kHz.

Certyfikat Hi-Res Audio, CE, ROHS i FCC

D50s jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows (7 lub wyższy), iOS, MAC i Android, pozwala na synchronizację włączania i wyłączania z komputerem. Obudowa D50s jest wykonana z jednego bloku aluminium. Jest to nowa wersja wyposażona w Bluetooth 5.0 z obsługą LDAC. D50 posiada certyfikaty Hi-Res Audio, CE, ROHS i FCC.

Dane techniczne:

Wyjście: RCA

THD+N: <0,0004% @ 1kHz; <0,0005% @ 20Hz - 20 kHz

SNR: 122dB @ 1kHz

Pasma przenoszenia: 20Hz - 20kHz

Poziom wyjściowy: 2Vrms @ 0dBFS

Szum: <2uVrms

Przesłuch: -116dB @ 1kHz

Balans: 0,09 dB

Wejście USB:

44,1kHz - 768kHz / 16Bit-32Bit

DSD64 - DSD512 (Native)

DSD64 - DSD256 (Dop)

Wejście optyczne/koncentryczne: 44,1kHz - 192kHz / 16Bit - 24Bit; DSD64 (Dop)

Bezstratna transmisja Bluetooth

Zasilanie: DC5V/1A (przez USB)

Wymiary: 11,9 x 11 x 2,6 cm

Waga: 480 g