

Monitor Audio Bronze 6G C150 White Kolumna Centralna Salon Poznań Wrocław



Cena: 8 224 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały, Czarny, Orzech, Szary

VLASTNOSTI

Konstrukcja/budowa: 2-drożna

Moc (W): 120

Pasma przenoszenia (Hz): 66 - 30000

Impedancja (Ohm): 8

Skuteczność (dB): 88

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1"

Głośnik średnioniskotonowy (mm/"): 2 x 5, 5"

Wysokość (cm): 16, 6

Szerokość (cm): 45, 1

Głębokość (cm): 22, 5

Waga (kg): 7, 0

POPIS VÝROBKÙ

Kolumna centralna Monitor Audio Bronze 6G C150

Bronze C150 współpracuje z lewym i prawym głośnikiem i został zaprojektowany tak, aby mógł być centralnym punktem zestawu kina domowego. 25-milimetrowy przetwornik wysokotonowy C-CAM Gold Dome Tweeter i dwa 5,5-calowe przetworniki nisko- średniotonowe C-CAM zapewniają wyjątkową dyspersję dźwięku, a dzięki temu szeroką scenę dźwiękową z płynną akcją i wyraźnymi dialogami.

Cechy produktu

- Flagowy przetwornik wysokotonowy Monitor Audio, C-CAM Gold wzbogacony o nowy falowód Uniform Dispersion (UD) zapewnia niewiarygodnie realistyczny dźwięk
- Przetwornik nisko-średniotonowy C-CAM ze zaktualizowaną geometrią stożkowej membrany i technologią Damped Concentric Mode (DCM), która pozwala głośnikowi uzyskać głębszy, pełniejszy dźwięk, zachowując jednocześnie czystość i precyzję prezentacji
- Starannie zaprojektowane, by oferować optymalną jakość dźwięku fanom muzyki i filmów
- Akustycznie przezroczysta maskownica z sześciokątnym wzorem dyspersji, ta sama którą wykorzystujemy w naszych nagradzanych seriach Silver i Gold, nadaje Bronze C150 znajomy wygląd produktów Monitor Audio
- Wysokiej jakości podwójne gniazda głośnikowe
- Wewnętrzne okablowanie Pureflow z posrebrzanej miedzi beztlenowej umożliwia precyzyjny przesył sygnału audio
- Przezroczyste dla dźwięku, dedykowane, dyskretne maskownice materiałowe mocowane na magnesach
- Obudowa zamknięta – zapewnia odpowiednią jakość brzmienia nawet przy ustawieniu blisko ściany bądź w ograniczonej przestrzeni
- Niewielkie rozmiary umożliwiają wstawienie do szafki bądź ustawienie na półce

W skład serii Bronze 6G wchodzi:

- kolumny podłogowe: Monitor Audio Bronze 6G 500 (kliknij)
- kolumny podłogowe: Monitor Audio Bronze 6G 200 (kliknij)
- kolumny podstawkowe: Monitor Audio Bronze 6G 100 (kliknij)
- kolumny podstawkowe: Monitor Audio Bronze 6G 50 (kliknij)
- kolumna centralna: Monitor Audio Bronze 6G C150 (kliknij)
- kolumny surround: Monitor Audio Bronze 6G FX (kliknij)
- kolumny dolby atmos: Monitor Audio Bronze 6G AMS (kliknij)
- subwoofer: Monitor Audio Bronze 6G W10 (kliknij)

Dane techniczne:

Konstrukcja: 2-drożna

Pasma przenoszenia (-6dB): 83 – 25,000 Hz (w wolnym polu), 66 – 30,000 Hz (w pokoju)

Skuteczność (2.83v @ 1m): 88 dB

Nominalna impedancja: 8 ohms

Impedancja minimalna: 4.3 ohms

Maks. SPL: 109 dBA (sztuki)

Moc (RMS): 120 W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 — 120 W

Układ basu: Obudowa zamknięta

Punkty podziału zwrotnicy: 2,700 Hz

Przetwornik:

2 x 5 1/2" C-CAM nisko/średnio-tonowe

1 x 25 mm C-CAM Gold Dome tweeter z falowodem UD Waveguide

Wymiary (z maskownicą i terminalami (W x S x G)): 166 x 451 x 225 mm

Wymiary (z wysięgnikami, stopami i kołcami (W x S x G)): N/A

Waga (szt.): 7 kg