

Monitor Audio Bronze 6G FX Black Kolumny Surround Salon Poznań Wrocław



Cena: 6 775 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały

VLASTNOSTI

Konstrukcja/budowa: 2-drożna

Moc (W): 80

Pasma przenoszenia (Hz): 74 - 30000

Impedancja (Ohm): 8

Skuteczność (dB): 86

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 2 x 1"

Głośnik średnioniskotonowy (mm/"): 1 x 5, 5"

Wysokość (cm): 28, 7

Szerokość (cm): 28, 4

Głębokość (cm): 12, 4

Waga (kg): 3, 9

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny surround Monitor Audio Bronze 6G FX

Nic tak nie poprawia wrażeń kina domowego jak dedykowany głośnik dźwięku przestrzennego. Kompaktowa, dyskretna konstrukcja Bronze FX zawiera dwa 25-milimetrowe głośniki wysokotonowe C-CAM Gold Dome z falowodem UD Waveguide i przetwornik nisko-średniotonowy C-CAM 5 1/2 cala, które gwarantują doskonałą jakość dźwięku, z której znane jest Monitor Audio.

Jesteśmy mistrzami w projektowaniu głośników efektywnych, a nowy Bronze FX oferuje ekstremalne doznania przestrzenne.

Cechy produktu

- Flagowy przetwornik wysokotonowy Monitor Audio, C-CAM Gold wzbogacony o nowy falowód Uniform Dispersion (UD) zapewnia niewiarygodnie realistyczny dźwięk
- Przetwornik nisko-średniotonowy C-CAM ze zaktualizowaną geometrią stożkowej membrany i technologią Damped Concentric Mode (DCM), która pozwala głośnikowi uzyskać głębszy, pełniejszy dźwięk, zachowując jednocześnie czystość i precyzję prezentacji
- Starannie zaprojektowane, by oferować optymalną jakość dźwięku fanom muzyki i filmów
- Akustycznie przezroczysta maskownica z sześciokątnym wzorem dyspersji, ta sama którą wykorzystujemy w naszych nagradzanych seriach Silver i Gold, nadaje Bronze FX znajomy wygląd produktów Monitor Audio
- Wysokiej jakości podwójne gniazda głośnikowe
- Wewnętrzne okablowanie Pureflow z posrebrzanej miedzi beztlenowej umożliwia precyzyjny przesył sygnału audio
- Przezroczyste dla dźwięku, dedykowane, dyskretnie maskownice materiałowe mocowane
- Ukośne przegrody dla optymalnego rozpraszania dźwięku
- Konstrukcja umożliwiająca montaż bezpośrednio na ścianie - terminale głośnikowe są cofnięte w stosunku do powierzchni tylnej ścianki
- Dedykowane otwory do montażu ściennego ułatwiają instalację
- Możliwość przełączania trybu di-polowego/ bi-polowego – użyteczna gdy potrzebna jest zmiana fazy w systemie AV
- Obudowa zamknięta – zapewnia odpowiednią jakość brzmienia nawet przy ustawieniu blisko ściany bądź w ograniczonej przestrzeni

W skład serii Bronze 6G wchodzi:

- kolumny podłogowe: Monitor Audio Bronze 6G 500 (kliknij)
- kolumny podłogowe: Monitor Audio Bronze 6G 200 (kliknij)
- kolumny podstawkowe: Monitor Audio Bronze 6G 100 (kliknij)
- kolumny podstawkowe: Monitor Audio Bronze 6G 50 (kliknij)
- kolumna centralna: Monitor Audio Bronze 6G C150 (kliknij)
- kolumny surround: Monitor Audio Bronze 6G FX (kliknij)
- kolumny dolby atmos: Monitor Audio Bronze 6G AMS (kliknij)
- subwoofer: Monitor Audio Bronze 6G W10 (kliknij)

Dane techniczne:

Konstrukcja: 2-drożna

Pasma przenoszenia (-6dB): 88 – 25,000 Hz (w wolnym polu), 74 – 30,000 Hz (w pokoju)

Skuteczność (2.83v @ 1m): 86 dB

Nominalna impedancja: 8 ohms

Impedancja minimalna: 4 ohms

Maks. SPL: 108 dBA (para)

Moc (RMS): 80 W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 20 — 80 W

Układ basu: Obudowa zamknięta

Punkty podziału zwrotnicy: 2,800 Hz

Przetwornik:

1 x 5 1/2" C-CAM nisko/średnio-tonowy

2 x 25 mm C-CAM Gold Dome tweeter z falowodem UD Waveguide

Wymiary (z maskownicą i terminalami (W x S x G)): 287 x 284 x 124 mm

Wymiary (z wysięgnikami, stopami i kolcami (W x S x G)): N/A

Waga (szt.): 3.9 kg