

Monitor Audio Bronze 6G W10 Walnut Subwoofer Salon Poznań Wrocław



Cena: 21 420 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Orzech, Szary, Biały, Czarny

VLASTNOSTI

Łączność subwoofera: Przewodowa

Konstrukcja/budowa: bass-refleks

Moc (W): 220

Pasma przenoszenia (Hz): 30 - 120

Głośnik niskotonowy (mm²): 10"

Wysokość (cm): 36, 6

Szerokość (cm): 32, 1

Głębokość (cm): 36, 4

Waga (kg): 13, 4

POPIS VÝROBKŮ

Subwoofer Monitor Audio Bronze 6G W10

10-calowy przetwornik niskotonowy C-CAM o dużym skoku membrany stosowany w Bronze W10 w połączeniu z dodatkową 10-calową membraną bierną zapewniają żywy realizm w każdym odtwarzanym utworze.

Nasi inżynierowie poprawili zarówno wofer, jak i membranę bierną, redukując poruszające się masy membran i ich

podatność, aby poprawić odpowiedź impulsową. Stopy perkusji i eksplozje będą miały znacznie większą siłę uderzenia i precyzję. Zmniejszona ruchoma masa i ulepszone gumowe nóżki pozwalają na emisję większej ilości energii bezpośrednio do pomieszczenia, zamiast utraty jej części na skutek wibracji mechanicznych w podłodze i ścianach.

Bronze W10 to stylowy dodatek do każdego wnętrza.

Cechy produktu

- 10" (250 mm) przetwornik o dużym skoku membrany z membraną typu C-CAM
- 10" (250 mm) płaska membrana bierna Auxiliary Bass Radiator (ABR) umieszczona na spodzie jednostki
- Wzmacniacz w klasie D z wydajnym zasilaczem impulsowym (SMPSU)

W skład serii Bronze 6G wchodzi:

- kolumny podłogowe: Monitor Audio Bronze 6G 500 (kliknij)
- kolumny podłogowe: Monitor Audio Bronze 6G 200 (kliknij)
- kolumny podstawkowe: Monitor Audio Bronze 6G 100 (kliknij)
- kolumny podstawkowe: Monitor Audio Bronze 6G 50 (kliknij)
- kolumna centralna: Monitor Audio Bronze 6G C150 (kliknij)
- kolumny surround: Monitor Audio Bronze 6G FX (kliknij)
- kolumny dolby atmos: Monitor Audio Bronze 6G AMS (kliknij)
- subwoofer: Monitor Audio Bronze 6G W10 (kliknij)

Dane techniczne:

Konstrukcja:

10-calowy przetwornik z membraną C-CAM o dużym skoku. 10-calowa membrana bierna ABR (Auxiliary Bass Radiator).

Wzmacniacz od wewnątrz obudowa z 18 mm MDFu

Dolny limit pasma: 34 Hz (-6 dB)

Górny limit pasma: 50 – 120 Hz with 24 dB/Octave

Przetwornik: 1 x 250 mm (10") C-CAM subwoofer z 2-calową cewką

Liniowy ruch membrany: 17 mm od szczytu do szczytu

Moc wzmacniacza: 220 W

Klasyfikacja wzmacniacza: Klasa D z wydajnym zasilaczem impulsowym (SMPSU)

Ustawienia fazy: 0 stopni i odwrócona 180 stopni

Filtr dolnoprzepustowy: 2go rzędu (12 dB/oktawę), od 40 Hz do 120 Hz

Korekcja DSP: 3 zaprogramowane tryby: Music, Movie, Impact

Automatyczne wykrywanie sygnału: Sygnał liniowy >3mV. Automatyczne wyłączenie po 20 minutach

Wejścia/wyjścia audio:

LFE - niezbalansowane wejście RCA

Niezbalansowane wejście stereofoniczne RCA

Impedancja wejściowa: 20 kΩ

12 V Trigger: 3.5 mm mono mini-jack. 6 V threshold

Certyfikaty elektryczne: CE / CB / ETL / FCC / CCC / ErP (Energy saving compliant)

Napięcie zasilania: 100 – 120 Vac 50 – 60 Hz / 220 – 240 Vac 50 – 60 Hz (wybierane ręcznie)

Zużycie prądu: Maks. 300 W, w trybie Standby <0.5 W (zgodne z ErP)

Bezpiecznik: 20 mm T4AL 250 VAC

Wymiary (ze wzmacniaczem, przetwornikami i terminalami (W x S x G)): 321 x 321 x 364 mm

Wymiary ze wzmacniaczem, przetwornikami, terminalami i stopami (W x S x G): 366.5 x 321 x 364 mm

Waga (netto): 13.4 kg