

## Polk Audio PSW 10E Subwoofer Salon Poznań Wrocław



Cena: 7 750 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne kolory: Czarny

### VLASTNOSTI

Łączność subwoofera: Bezprzewodowa

Konstrukcja/budowa: 2-drożna

Moc subwoofera (W): 50/100

Wymiary [wys. x szer. x gł.] (cm): 35, 6 x 36, 5 x 41, 0

Waga (kg): 11, 79

### POPIS VÝROBKŮ

#### Subwoofer Polk Audio PSW 10E

- Obudowa PSW została zaprojektowana i opracowana z myślą o doskonale kontrolowanej głośności, jest również precyzyjnie dostrojona pod kątem obsługi niskich częstotliwości bez zniekształceń oraz wewnętrznie usztywniona i wytłumiona w celu wyeliminowania wewnętrznych fal stojących i innych rezonansów obniżających wydajność dźwięku.
- Ta unikalna konfiguracja wykorzystuje specjalnie dostrojony i ukierunkowany port, aby bardziej efektywnie generować maksymalną moc basów.
- Połączenie odpowiednich materiałów konstrukcyjnych przetwornika, geometrii głośników i technik wykonania obudowy daje synergiczny efekt, który zapewnia czystszy i wyraźniejszy dźwięk.
- Subwoofer PSW przewyższa konkurencyjne rozwiązania dzięki wytrzymałym, pozbawionym rezonansu materiałom konstrukcyjnym przetwornika Dynamic Balance, które umożliwiają szybką reakcję zachowując przy tym swoją sztywność. Doświadczysz głębokich, muzycznych basów i ekscytujących efektów z filmów akcji.
- Łatwo dostępne, profesjonalne wejścia liniowe i głośnikowe oraz wyjścia głośnikowe pozwalają na łatwe podłączenie subwoofera do dowolnego systemu.
- Obwody inteligentnego wykrywania wiedzy, kiedy włączyć i wyłączyć subwoofer. Dopracowany obwód kompresji ogranicza zniekształcenia przy ekstremalnych poziomach głośności. Inteligentny wzmacniacz posiada również regulowaną zwrotnicę dolnoprzepustową, przełącznik fazy i regulację głośności subwoofera, aby profesjonalnie

- kontrolować moc basów i charakterystykę współgrania subwoofera z głośnikami frontowymi.
- Subwoofer PSW10E idealnie komponuje się z systemami składającymi się z innych głośników Polk, takich jak seria T.
  - Unikalna konstrukcja utrzymuje subwoofer stabilnie i nieruchomo nawet przy radykalnych poziomach głośności, co zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie mocy. Nigdy więcej efektu „uciekającej pralki”.
  - typ obudowy głośnika niskotonowego: wentylowany przez rozszerzony port panelu przedniego
  - głośnik subwoofera: 10" (25,4 cm) okrągły kompozytowy polimerowy stożek Dynamic Balance
  - zniekształcenie wzmacniacza: <1%
  - szerokość pasma wzmacniacza: 40 Hz - 200 Hz
  - ciągła moc wzmacniacza: 50 W
  - moc dynamiczna wzmacniacza: 100 W