

Esoteric K-01XD Odtwarzacz SACD/CD Salon Poznań Wrocław



Cena: 733 136 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Odtwarzacz HI-END SACD/CD Esoteric K-01XD

Esoteric w swoim najnowszym odtwarzaczu SACD zaimplementował dwie autorskie technologie swojego projektu, dotychczas stosowane jedynie w modelu Grandioso. Chodzi oczywiście o bezkonkurencyjny mechanizm transportu VRDS-ATLAS oraz Master Sound Discrete DAC. Niesamowity zakres dynamiki i rozdzielczość osiągnięte przez te dwie technologie zapewniają ekscytującą reprodukcję dźwięku, jednocześnie odtwarzając szerokie spektrum tonów i wiernie odwzorowując subtelne szczegóły muzyki z zapierającą dech w piersiach głębią i żywym realizmem.

W modelu K-01XD zastosowano również nowy regulator DC o niskim sprzężeniu zwrotnym oraz superkondensatory o dużych pojemnościach (71 sztuk o łącznej pojemności 1 850 000 uF) zapewniające potężne, ekspansywne brzmienie.

Do budowy odtwarzacza zostały użyte najlepszej jakości materiały.

Dane techniczne:

Odtwarzanie płyt

Super Audio CD, CD (including CD-R and CD-RW)

Anaogowe wyjścia audio

XLR/ESL-A

1 pair (L/R)

Output impedance

114Ω

Maximum output level

5.0Vrms (1kHz, 10kΩ loaded)

RCA

1 pair (L/R)

Output impedance

34Ω

Maximum output level

2.5Vrms (1kHz, 10kHz loaded)

Cyfrowe wyjścia audio

XLR

1

Output impedance

3Vp-p (110Ω loaded)

Output signal formats

Linear PCM (AES/EBU) 44.1kHz,16-bit CD

RCA

1

Output impedance

0.5Vp-p (75Ω loaded)

Output signal formats

Linear PCM (IEC60958) 44.1kHz,16-bit CD

Cyfrowe wejścia audio

RCA

1

Input signal formats

Linear PCM

32k to 192kHz, 16/24-bit (IEC60958)

DSD

2.8MHz (DoP)

OPTICAL

1

Input signal formats

Linear PCM

32k to 192kHz, 16/24-bit (IEC60958)

DSD

2.8MHz (DoP)

USB B

1 (USB2.0 supported)

Input signal formats

Linear PCM

44.1k to 384kHz, 16/24/32-bit (IEC60958)

DSD

2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, 22.5MHz

Wejście Zegara

BNC

1

Input impedance

50Ω

Frequencies that can be input (±10ppm)

10MHz

Input level

0.5 to 1.0Vrms (Sine wave)

Ogólne

Zasilanie

Model na Europę

AC 220 to 240V, 50/60Hz

Pobór prądu

26W

Wymiary zewnętrzne (W×H×D)

445 × 162 × 438mm

Waga

31kg / 68-³/₈ lb

Załączone akcesoria

Power cord set × 1

Remote control (RC-1315) × 1

AAA batteries × 2

Felt pads × 3

Owner's manual × 1

Warranty card × 1