

HANA UMAMI RED Audiofiliska Wkładka Gramofonowa MC Salon Poznań Wrocław



Cena: 101 372 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czerwony

VLASTNOSTI

Typ wkładki: , MC

POPIS VÝROBKŮ

Wkładka Gramofonowa MC HANA Umami Red

Poznaj wkładkę gramofonową MC HANA Umami Red – synonim doskonałości w dziedzinie dźwięku, łączącą mistrzowskie japońskie rzemiosło z nowoczesną inżynierią audio. Zaprojektowana przez Masao Okadę, HANA Umami Red to wyjątkowa konstrukcja, która zapewnia wyjątkową precyzję i głębię brzmienia, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających audiofilów.

Umami Sound – Głęboki Smak Muzyki

Umami Sound, czyli „wspaniały smak w muzyce”, odzwierciedla filozofię projektowania tej wkładki. Inspirowana japońską koncepcją umami, HANA Umami Red łączy szlachetne materiały i precyzyjne wykonanie, by dostarczyć bogaty, pełny dźwięk, który angażuje wszystkie zmysły.

Mistrzowskie Połączenie Tradycji i Nowoczesności

Każdy element tej wkładki został starannie zaprojektowany i wykonany ręcznie przez wykwalifikowanych rzemieślników firmy Excel Sound. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu, projektant Masao Okada połączył klasyczne japońskie techniki z innowacyjnymi rozwiązaniami audio, aby stworzyć produkt klasy premium.

Nieźródnana Jakość Dźwięku

HANA Umami Red wyposażona jest w magnes samarowo-kobaltowy oraz cewkę wykonaną z miedzi o wysokiej czystości. Igła Nude Microline zamocowana na wsporniku z boronu gwarantuje niezwykłą precyzję odtwarzania najdrobniejszych detali z płyt winylowych. Korpus wkładki wykonano z duraluminium A7075 z wykończeniem Auricle™, a hebanowy wkład zapewnia doskonałe tłumienie rezonansów.

Precyzja i Ręczne Wykonanie

Wszystkie kluczowe komponenty produkowane są we własnym zakresie przez Excel Sound. Ręczny montaż przez

doświadczonych rzemieślników zapewnia najwyższą jakość wykonania oraz intensywnie muzyczne brzmienie, zgodne z filozofią marki HANA – „Brilliant and Gorgeous”.

Dane techniczne

- Wspornik:
 - Boron
- Obwód magnetyczny:
 - Czyste żelazo, obróbka kriogeniczna
- Przewód cewki:
 - Miedź o wysokiej czystości
- Napięcie wyjściowe:
 - 0,4 mV
- Balans wyjściowy:
 - <0,5/1kHz
- Możliwość śledzenia:
 - 70 $\mu\text{m}/2\text{g}$
- Separacja kanałów:
 - 30 dB/1kHz
- Pasmo przenoszenia:
 - 10-50 000 Hz
- Impedancja cewki:
 - 6 Ω /1kHz
- Sugerowana impedancja obciążenia:
 - 60 Ω
- Magnes:
 - Samar Kobalt
- Waga śledzenia:
 - 2g
- Waga wkładki:
 - 10,5g
- Materiał korpusu:
 - Duraluminium (A7075), drewno hebanowe
- Wykończenie korpusu:
 - Błyszczący lakier Urushi/czerwony
- Gwarancja:
 - 2 lata