

REL T5i Biały Subwoofer Muzyczny Salon Poznań Wrocław



Cena: 17 095 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały połysk, Czarny połysk

VLASTNOSTI

Głębokość (cm): 31, 7

Łączność subwoofera: Bezprzewodowa

Konstrukcja/budowa: 2-drożna

Szerokość (cm): 26, 7

Wysokość (cm): 32, 2

Waga (kg): 12

POPIS VÝROBKŮ

Subwoofer Muzyczny REL T5i

Podczas projektowania serii Ti mamy na uwadze przede wszystkim prostą formę i szybkość. Zastosowaliśmy nowy głośnik z membraną wykonaną z wysokiej jakości kompozytu AlloyFibre™. Skierowanie głośnika w dół pozwoliło uzyskać maksymalne wspomaganie postłogi i eliminuje potrzebę stosowania maskownicy. Zawsze zwracamy uwagę na detale, właśnie to sprawiło, iż marka REL kojarzy się tylko z najwyższą jakością.

Zaczęliśmy od modyfikacji naszego klasycznego 8-calowego głośnika w celu obniżenia masy i zwiększenia jego sztywności. Ta modyfikacja wymusiła modernizację obudowy poprzez zmianę wymiarów i zwiększenie grubości ścianek. Wszystkie te zmiany spowodowały lepszą kontrolę głębokiego basu. Dodatkowo zastosowaliśmy nowe nóżki co powoduje większą szybkość i solidność prezentacji dźwięku.

Elektronika REL to mózg i moc naszego sukcesu. Seria Ti wykorzystuje te same sekcje wzmacniacza klasy A / B, z dużymi i wydajnymi transformatorem co pozwala uzyskać niesamowitą niezawodność, która zasila 100,000 RELi.

Arrow TM to najnowsza generacja bezprzewodowej transmisji sygnału firmy REL. Arrow TM zapewnia bezstratną transmisję sygnału za pośrednictwem złącza wysokopoziomowego oraz 1.LFE. System działa bez zakłóceń z odległości do 13,7m bez utraty jakości dźwięku.

Dane techniczne:

Typ: obudowa zamknięta, głośnik promieniujący w dół

Głośnik: 8", 200mm o długim skoku, odwrócona nakładka przeciwpyłowa, stalowy kosz

Niższa częstotliwość przenoszenia

32 Hz przy – 6dB w pomieszczeniu

Wejścia: Hi Level Neutrik Speakon, Lo Level RCA, .1/LFE RCA

Impedancja wejściowa Hi Level: 150kOhm

Low Level: 10kOhm

.1/LFE: 10kOhm

Zakres regulacji wzmocnienia

80 dB

Moc wyjściowa: 125 W (RMS)

Przełącznik fazy Tak, 0 i 180 stopni

Typ wzmacniacza mocy: klasy AB

Napięcie zasilające

220-240 Volt, bezpiecznik 1,6A półwłoczny

Wymiary: 267 x 317 x 322 mm, łącznie z nóżkami i pokrętkami na tylnym panelu

Waga netto: 12 kg

Dostarczone akcesoria:

Kabel zasilający

Kabel z wtykiem Neutrik Speakon

Instrukcja obsługi