

REL T7i Biały Subwoofer Muzyczny Salon Poznań Wrocław



Cena: 25 384 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały połysk, Czarny połysk

VLASTNOSTI

Głębokość (cm): 36, 2

Szerokość (cm): 30, 5

Wysokość (cm): 38, 2

Waga (kg): 16, 3

POPIS VÝROBKŮ

Subwoofer Muzyczny REL T7i

T7i jest, bez wątpienia, jednym z najbardziej wyważonych RELi wszechczasów. Aby osiągnąć idealną równowagę, subwoofer musi posiadać odpowiednią proporcję pomiędzy prędkością a masą, tworząc fizycznie harmonijny pakiet. W T7i wszystko wydaje się łatwe. Bas jest szybki i delikatny, odpowiednio głęboki aby stworzyć bardzo melodyjny dźwięk.

Nowy kompozyt membrany głośnika niskotonowego łączy sztywność i lekkość. Połączenie materiałów: lekkiego stopu oraz włókna jest genialne, pozwala uzyskać konstrukcję przewyższającą produkty konkurencji, które są o wiele bardziej kosztowne. Zastosowanie głośnika 8-calowego umieszczonego na przedniej ściance oraz 10-calowej membrany biernej pozwoliło uzyskać głęboki bas i idealne zgranie z każdym zestawem głośników stereo i kina domowego.

Elektronika REL to mózg i moc naszego sukcesu. Seria Ti wykorzystuje te same sekcje wzmacniacza klasy A / B, z dużymi i wydajnymi transformatorami co pozwala uzyskać niesamowitą niezawodność, która zasila 100,000 RELi.

Arrow™ to najnowsza generacja bezprzewodowej transmisji sygnału firmy REL. Arrow™ zapewnia bezstratną transmisję sygnału za pośrednictwem złącza wysokopoziomowego oraz 1.LFE. System działa bez zakłóceń z odległości do 13,7m bez utraty jakości dźwięku.

Dane techniczne:

Typ: obudowa z membraną bierną, membrana promieniująca w przód,
głośnik promieniujący do przodu
Głośnik: 8", 200mm o długim skoku, odwrócona nakładka przeciwpyłowa,
stalowy kosz
Membrana bierna: 10", 254mm
Niższa częstotliwość
przenoszenia
30 Hz przy – 6dB w pomieszczeniu
Wejścia: Hi Level Neutrik Speakon, Lo Level RCA, .1/LFE RCA
Impedancja wejściowa Hi Level: 150kOhm
Low Level: 10kOhm
.1/LFE: 10kOhm
Zakres regulacji
wzmocnienia
80 dB
Moc wyjściowa: 200 W (RMS)
Przełącznik fazy Tak, 0 i 180 stopni
Typ wzmacniacza mocy: klasy AB
System zabezpieczeń:
Całkowicie elektroniczny
SET-SAFE
TAK
- przed D.C. TAK
- zwarcie wyjścia TAK
Napięcie zasilające 220-240 Volt, bezpiecznik 2A półwłocznym

Dostarczone akcesoria:

- Kabel zasilający
- Kabel z wtykiem Neutrik Speakon
- Instrukcja obsługi