

SVS Ultra Bookshelf Black Oak Głośnik podstawkowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 19 372 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Dąb, Czarny połysk

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośnik podstawkowy SVS Ultra Bookshelf Black Oak

Głośniki SVS Ultra Bookshelf to rzadka konstrukcja głośników, która zapewnia bezproblemowy pełnozakresowy dźwięk i ekspansywną scenę dźwiękową z idealną dokładnością i precyzyjnym obrazowaniem. Prawdziwy głośnik o referencyjnej jakości, krytycy i miłośnicy muzyki celebrytują absolutną przejrzystość, podczas gdy fani głośników kina domowego wychwalają energetyzującą pomieszczenie dynamikę i namacalny bas. To niesamowicie zbalansowany głośnik, który emituje moc akustyczną, oddając jednocześnie najdrobniejsze szczegóły z precyzją i wyrafinowaniem.

Każdy element konstrukcyjny głośników SVS Ultra Bookshelf został dokładnie przeanalizowany, aby uzyskać bezkosztową jakość dźwięku i jakość wykonania, aby stworzyć przełomowy głośnik półkowy. Niezliczone innowacje projektowe i światowej klasy materiały konstrukcyjne zapewniają referencyjną jakość dźwięku i oszałamiającą dynamikę zwykle zarezerwowaną dla najdroższych głośników na świecie.

Niezależnie od tego, czy obsługujesz ciepły i wciągający dźwięk winylu, czy wymagającą, wielowarstwową ścieżkę dźwiękową filmu akcji, głośniki Ultra Bookshelf zapewniają potężne i przekonujące wrażenia dźwiękowe i należą do najlepszych inwestycji audio dostępnych za każdą cenę.

Specyfikacje:

Charakterystyka częstotliwościowa / dane akustyczne:

Znamionowa szerokość pasma: 45 Hz-32 kHz (+/- 3 dB).

Nominalna impedancja: 8 omów.

Czułość: 87 dB (2,83 V przy 1 metr pełnej przestrzeni, 300-3 kHz)

Zalecana moc wzmacniacza: 20-150 watów.

Specyfikacja głośników:

Głośnik półkowy

Opcje wykończenia z prawdziwego czarnego dębu i czarnego połysku fortepianu

Podwójne połączane 5-drożne terminale

1,7-calowy szerokokątny port strzelania z tyłu

Kratka z tkaniny z systemem mocowania kołków / miseczek
Nakładane stopki zderzaka z elastomeru (dodaje 3 mm do wysokości)
Wymiary obudowy: 15 "(wys.) X 8,5" (szer.) X 10,6 "(gł.) (Bez kratki)
Wymiary całkowite: 15 "(wys.) X 8,5" szer. X 10,9 "(gł.) (Z maskownicą)
Wymiary po dostarczeniu: 24 cale (wys.) X 20 cali (szer.) X 14 cali (gł.)

Specyfikacje sterownika:

1-calowy głośnik wysokotonowy z kopułką aluminiową:

Dyfuzor zoptymalizowany pod kątem FEA zapewnia przewiewną i odsłoniętą prezentację

Aluminiowa kopułka zapewnia wyjątkową reakcję przejściową i wyjątkowy stosunek sztywności do masy

Głośniki niskotonowe 6,5 cala:

Kompozytowy stożek z włókna szklanego o doskonałym stosunku sztywności do masy zapewniający wysoką czułość i zachowanie tłoka poza pasmem przepustowym.

Aluminiowe pierścienie zwierające zmniejszające indukcyjność szczeliny i mniejsze zniekształcenia

Silnik o długim skoku i zawieszenie zapewniające wysoką moc

Wentylowane wzorniki cewki drgającej minimalizują artefakty sprężania powietrza przy wysokich poziomach napędu