

SVS Ultra Center Black Oak Kolumna centralna Salon Poznań Wrocław



Cena: 25 933 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Dąb, Czarny połysk

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumna centralna SVS Ultra Center Black Oak

Referencyjny 3-drożny głośnik kanałowy SVS Ultra Center odtwarza najbardziej wymagające treści filmowe i muzyczne z głębią, klarownością i wigorem, służąc jednocześnie jako główna kotwica sceny dźwiękowej i krytyczny most dźwiękowy między przednim lewym i prawym głośnikiem w systemie kina domowego z dźwiękiem przestrzennym. Niezwykle szczegółowy i ujawniający najdrobniejsze niuansy i tekstury z doskonałym rozszerzeniem niskich częstotliwości, SVS Ultra Center łączy moc i precyzję, aby przewyższyć znacznie większe i droższe głośniki centralne.

Zbudowany bez kompromisów, głośnik SVS Ultra Center wyposażony jest w starannie dostrojoną trójdrożną zwrotnicę SoundMatch z dwoma 6,5-calowymi woferami z kompozytu z włókna szklanego oraz ustawionym pionowo 1-calową aluminiową kopułką wysokotonową i 4-calowym przetwornikiem średniotonowym. Od ulepszonej akustycznie geometrii obudowy po wysokiej klasy komponenty i jakość wykonania, Ultra Center jest gwiazdą wśród głośników kina domowego.

Specyfikacje:

Charakterystyka częstotliwościowa / dane akustyczne:

Znamionowa szerokość pasma: 45 Hz-32 kHz (+/- 3 dB).

Nominalna impedancja: 8 omów.

Czułość: 87 dB (2,83 V przy 1 metr pełnej przestrzeni, 300-3 kHz)

Zalecana moc wzmacniacza: 20-225 watów.

Specyfikacja głośników:

Głośnik centralny

Opcje wykończenia z prawdziwym czarnym dębem i czarnym połyskiem fortepianowym

Podwójne połączane 5-drożne terminale

Podwójne 1,7-calowe szerokie porty skierowane do tyłu

Kratka z tkaniny z systemem mocowania kołków / miseczek

Nakładane stopki zderzaka z elastomeru (dodaje 3 mm do wysokości)

Wymiary obudowy: 8,2 "(wys.) X 22" (szer.) X 10,6 "(gł.) (Bez kratki)

Wymiary całkowite: 8,2 "(wys.) X 22" (szer.) X 10,9 "(gł.) (Z maskownicą)

Wymiary po dostarczeniu: 14 cali (wys.) X 27 cali (szer.) X 15 cali (gł.)

Specyfikacje sterownika:

1-calowy głośnik wysokotonowy z kopułką aluminiową:

Pionowo wyrównany głośnik wysokotonowy i średniotonowy poprawia charakterystykę biegunową osi poziomej, zmniejszając filtrowanie łobowania i grzebienia

Dyfuzor zoptymalizowany pod kątem FEA zapewnia przewiewną i odsłoniętą prezentację

Aluminiowa kopułka zapewnia wyjątkową reakcję przejściową i wyjątkowy stosunek sztywności do masy

4-calowe przetworniki średniotonowe:

Kompozytowy stożek z włókna szklanego o doskonałym stosunku sztywności do masy zapewniający wysoką czułość i zachowanie tłoka poza pasmem przenoszenia

Aluminiowy pierścień zwierający w celu zmniejszenia indukcyjności szczeliny, zmniejszenia zniekształceń i wzmocnienia odpowiedzi wysokich częstotliwości

Kosz z odlewu aluminiowego zapewniający precyzyjne ustawienie najważniejszych elementów i dodatkową zdolność pochłaniania ciepła

Wentylowana cewka drgająca, aby zminimalizować artefakty sprężania powietrza przy wysokich poziomach napędu

Głośniki niskotonowe 6,5 cala:

Kompozytowy stożek z włókna szklanego o doskonałym stosunku sztywności do masy zapewniający wysoką czułość i zachowanie tłoka poza pasmem przenoszenia

Aluminiowe pierścienie zwierające zmniejszające indukcyjność szczeliny i mniejsze zniekształcenia

Kosz z odlewu aluminiowego zapewniający precyzyjne ustawienie najważniejszych elementów i dodatkową zdolność pochłaniania ciepła

Wentylowane wzorniki cewki drgającej minimalizują artefakty sprężania powietrza przy wysokich poziomach napędu

Specyfikacja zwrotnicy i obudowy:

Krzyżowanie:

3-drożna zwrotnica z najwyższej jakości kondensatorami, cewkami powietrznymi i płytkami drukowanymi o dużej grubości

Crossover średniotonowy-wysokotonowy: 2,2 kHz

Zwrotnica średnio-niskotonowa: 500 Hz