

## Klipsch THX-5002-L Głośnik Instalacyjny Sufitowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 34 491 Kč

Cena dotyczy: sztuki

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Głośnik Instalacyjny sufitowy Klipsch THX-5002-L

Seria Klipsch THX wykorzystuje tę samą, profesjonalną technologię, co nasze renomowane systemy kina domowego. Każdy głośnik Klipsch THX Ultra oferuje prawdziwy kinowy dźwięk w domowym zaciszu. Nasze głośniki w wyjątkowy sposób, dostarczają eksplozję detali w dowolnym filmowym formacie. Kolumny mogą być montowane w różnych konfiguracjach i zawsze sprostają oczekiwaniom słuchacza.

Doskonale brzmienie z instalacyjnego głośnika. Dzięki temu, że głośnik spełnia wymogi certyfikatu THX® ULTRA2 zapewnia szeroki zakres dynamiki oraz doskonały dźwięk. Dostarcza spójne i atrakcyjne brzmienie nawet w większych pomieszczeniach. Doskonale sprawdza się w zestawie kina domowego jako kolumna surround.

Kolumna wykorzystuje dwa wysokowydajne, 5.25 calowe głośniki niskotonowe z membranami Cerametallic, które zapewniają potężne uderzenie basu. Przetworniki zamknięte zostały w specjalnej komorze (własnej obudowie), która sprawia, że przetworniki nie będą miały tendencji do przegrzewania lub rezonowania w roboczym zakresie pracy. 1 calowy, tytanowy głośnik wysokotonowy umieszczony został w opatentowanej obudowie o wymiarach 7,5 x 3,75", ukierunkowanej pod kątem 60/90/110 (VCT 45°). Dodatkowe wsparcie technologią VCT (Variable Coverage Technology), pozwala głośnikowi na precyzyjne obrazowanie i lokowanie pola dźwiękowego.

Głośnik THX-5002-L zapewnia ekscytujący, realistyczny dźwięk. Konstrukcja montażowa wyposażona została w solidny i pewny uchwyt. Zapewniają to równomierne dociskanie krawędzi głośnika do płyt gipsowo-kartonowych. Magnetyczna, biała maskownica zakrywa cały front głośnika. Można ją pomalować w swoim ulubionym kolorze.

### Specyfikacje:

Moc krótkotrwała/długotrwała 400W/100W Głośnik niskotonowy 2 x 5,25" (13,3cm) o dużej wydajności, membrana Cerametallic Głośnik wysokotonowy 2 x 1" (2,5cm) tytanowa kopułka, umieszczone pionowo w specjalnej zabudowie Impedancja 8 Ω Kolor biała maskownica z możliwością malowania Konstrukcja Do zabudowy w suficie, bass reflex Pasma przenoszenia 45 Hz - 20 kHz +/- 3dB Skuteczność 93dB Waga 5,4 kg Wymiary 38.7cm Wymiary otworu do zabudowy 33.7cm Głębokość montażowa 24.1 cm