

Klipsch THX-5002-S Głośnik Instalacyjny Sufitowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 34 491 Kč

Cena dotyczy: sztuki

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośnik Instalacyjny sufitowy Klipsch THX-5002-S

Seria Klipsch THX wykorzystuje tę samą, profesjonalną technologię, co nasze renomowane systemy kina domowego. Każdy głośnik Klipsch THX Ultra oferuje prawdziwy kinowy dźwięk w domowym zaciszu. Nasze głośniki w wyjątkowy sposób, dostarczają eksplozję detali w dowolnym filmowym formacie. Kolumny mogą być montowane w różnych konfiguracjach i zawsze sprostają oczekiwaniom słuchacza.

Doskonale brzmienie z instalacyjnego głośnika. Dzięki temu, że głośnik spełnia wymogi certyfikatu THX® ULTRA2 zapewnia szeroki zakres dynamiki oraz doskonały dźwięk. Dostarcza spójne i atrakcyjne brzmienie nawet w większych pomieszczeniach. Doskonale sprawdza się w zestawie kina domowego jako kolumna surround.

Kolumna wykorzystuje dwa wysokowydajne, 5.25 calowe głośniki niskotonowe z membranami Cerametallic, które zapewniają potężne uderzenie basu. Przetworniki zamknięte zostały w specjalnej komorze (własnej obudowie), która sprawia, że przetworniki nie będą miały tendencji do przegrzewania lub rezonowania w roboczym zakresie pracy. 1 calowy, tytanowy głośnik wysokotonowy umieszczony został w opatentowanej obudowie, ukierunkowanej pod kątem 60/90/110 stopni. Dodatkowo wsparte zostały technologią VCT (Variable Coverage Technology), pozwalającej głośnikowi na precyzyjne obrazowanie i lokowanie pola dźwiękowego.

Klipsch opracował specjalną technologię dyspersji fal, wspierającą głośnik odpowiadający za dźwiękowe efekty przestrzenne. Głośnik wyposażony w WDST cechuje możliwość elastycznego umiejscowienia kolumny w nagłaśnianym pomieszczeniu, w porównaniu ze standardową kolumną surround.

Specyfikacje:

Moc krótkotrwała/długotrwała 100W/400W Głośnik niskotonowy 2 x 5,25" (13,3cm) o dużej wydajności, membrana Cerametallic Głośnik wysokotonowy 2 x 1" (2,5cm) tytanowa kopułka, umieszczone pionowo w specjalnej zabudowie Impedancja 8 Ω Kolor biała maskownica z możliwością malowania Konstrukcja Do zabudowy w suficie, bass reflex Pasma przenoszenia 45 Hz - 20 kHz +/- 3dB Skuteczność 93dB Waga 5kg Wymiary 38.7 cm Wymiary otworu do zabudowy 33.7 cm Głębokość montażowa 24.1 cm