

Cambridge Audio AXA35 + FYNE AUDIO F303 Zestaw Salon Poznań Wrocław



Cena: 27 147 Kč

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

Zawartość zestawu: kolumny podłogowe

POPIS VÝROBKŮ

Zestaw Cambridge Audio AXA35 + FYNE AUDIO F303

Zestaw zawiera:

- Wzmacniacz Cambridge Audio AXA35
- 2 Kolumny Podłogowe Fyne Audio F303

Cambridge Audio AXA35

Wzmacniacz zapewnia moc 35 W dla każdego kanału, zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy z ruchomym magnesem dla entuzjastów winylu, biały wyświetlacz oraz gniazdo słuchawkowe 6,4 mm.

Dane techniczne:

Moc wyjściowa - 35 W (przy 8 omach)

Współczynnik THD (nieważony) - <0,01% dla 1 kHz, 80% mocy znamionowej <0,15% 20 Hz–20 kHz, 80% mocy znamionowej

Pasma przenoszenia (-3 dB) - 5 Hz–50 kHz

Stosunek sygnał/szum (przy 1 W) - >82 dB (nieważony)

Impedancja wejściowa - 47 kiloomów

Współczynnik tłumienia wzmacniacza mocy - > 50

Maksymalny pobór mocy - 260W

Regulacja tonów niskich/wysokich - Regulacja poziomu, wzmocnienie/wyciszenie +/- 10 dB dla 100 Hz i 10kHz

Pobór mocy w trybie czuwania - <0,5 W

Wejścia - 4x RCA, 1x Phono, 1 x 3,5 mm Aux (przedni panel)

Wyjścia - Głośniki, Rec Out, zasilanie USB 5V

Wymiary (wys./szer./głęb.) - 83 x 430 x 335mm (3,3 x 16,9 x 13,2")

Waga - 5,6 kg (12,3 lbs)

Fyne Audio F303 Kolumna Podłogowa

Flagowym produktem serii F300 jest imponująca kolumna podłogowa o niesamowitej skali dynamicznej i wyjątkowo szczegółowej artykulacji najwyższej klasy. Wyposażona jest ona w dwa potężne przetworniki średnio / niskotonowe o średnicy 165 mm (6,5 cala) oraz 25-milimetrowy przetwornik wysokotonowy z kopułką poliestrową, zapewniające jej autorytarną wydajność pełną mocy i pasji. Wysoki poziom wyjściowy i łatwość napędzania sprawiają, że F303 nadaje się do szerokiej gamy wzmacniaczy i aplikacji rozrywki domowej.

Zastosowanie konfiguracji D'Appolito przetwornika poprzez umieszczenie głośnika wysokotonowego centralnie pomiędzy dwoma przetwornikami basowymi / średniotonowymi zapewnia doskonałą charakterystykę dyspersji w krytycznym obszarze zwrotnicy. Dzięki temu uzyskuje się lepsze osiągi muzyczne zarówno na głównej osi głośnika jak i poza nią.

Głośnik wysokotonowy

Głośnik wysokotonowy łączy w sobie potężny magnes neodymowy z kopułką poliestrową o średnicy 25 mm, która zapewnia wyraźny i kontrolowany detal dźwięków wysokiej częstotliwości. Zintegrowany w ochronnej pokrywie siatkowej kompensator strat fazy opóźnia wyjście z pewnych obszarów kopułki w celu uzyskania płynnej i poszerzonej reakcji.

Dane techniczne:

Skuteczność: 91 dB

Moc ciągła RMS: 75 W

Zalecana moc wzmacniacza: 35-150 W

Impedancja: 8 Ω

Pasma przenoszenia: 32-28000 Hz

Częstotliwość podziału zwrotnicy: 3200 Hz

Głośnik wysokotonowy: 25 mm, poliestr powlekany warstwą nitro-uretanową

Gł. niskotonowy: 2 x 150mm, pulpa papierowa powlekana włóknami

Typ zwrotnicy: Pasywna, drugiego stopnia dla basu, trzeciego stopnia dla sopranów

Typ obudowy: Bass reflex, tunel na ścianie tylnej

Wysokość: 962 mm

Szerokość: 190 mm

Głębokość: 271 mm

Waga: 14.6 kg