

## Spendor CLASSIC 200 Orzech Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 295 828 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech, Wiśnia

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Kolumny Podstawkowe Spendor CLASSIC 200

Classic 200 są następnym wcieleniem dostępnych na zamówienie SP200, które dały początek pracom nad gruntownym odświeżeniem całej serii klasycznej. Zarówno protoplasta jak i najnowszy model to rozwinięcie znanej od długich lat koncepcji „100”, rozbudowanej o identyczny, drugi głośnik basowy na każdy kanał. Classic 200 to bezkompromisowe, trójdrożne monitory wolnostojące do odsłuchu w warunkach domowych, przeznaczone są do przestrzeni mieszkalnych o powierzchni powyżej 30-40 m kw. oraz do współpracy z najwyższej klasy wzmacniaczami mocy o dużej wydajności prądowej. W odpowiedniej aplikacji są one w stanie zapewnić słuchaczowi wręcz nieograniczoną dynamikę i referencyjny charakter niskich tonów, w połączeniu z absolutną naturalnością dźwięku, doskonałą równowagą tonalną oraz precyzyjnie zarysowaną przestrzenią o wzorcowych proporcjach.

Najnowsza seria Classic to to rozwinięcie legendarnych konstrukcji oznaczonych symbolem SP i następny etap w pościgu za wzorcową neutralnością brzmienia. W modelu Classic 200 zastosowaliśmy nowy głośnik średniotonowy i basowy, które są rozmieszczone optymalnie do warunków pracy całej konfiguracji. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji i tłumieniu wewnętrznym zoptymalizowanym do współpracy z nowymi głośnikami, zapewnia doskonałą redukcję niepożądanych rezonansów i fundament brzmienia najwyższej klasy.

Classic 200 zaprojektowane zostały do pracy w pomieszczeniach powyżej 30-40 m kw.

---

### Specyfikacja:

Konstrukcja 3-drożna konstrukcja podłogowa  
Typ obudowy zamknięta  
Głośnik wysokotonowy 22 mm, kopułkowo-pierścieniowy, chłodzony cieczą  
Głośnik średniotonowy 180 mm, membrana polimerowa  
Spendor EP77  
Głośnik niskotonowy 2 x LF 310mm  
Efektywność 89 dB (1 W, 1 m)  
Częstotliwość podziału 550 Hz, 3.8 kHz  
Pasma przenoszenia 20 Hz - 25 kHz

Impedancja nominalna 8  $\Omega$   
Moc wzmacniacza 25-250 W  
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 1117 x 368 x 513 mm  
Waga 55 kg  
Wykończenie Walnut, Cherry