

## Harman Kardon Citation 300 Biały Głośnik Sieciowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 11 059 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały, Czarny

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Głośnik sieciowy Harman Kardon Citation 200

Inteligentny głośnik stereo łączący w sobie potężny dźwięk i piękny industrialny design z odpornym na zabrudzenia materiałem marki Kwadrat. Wbudowany Chromecast oraz Asystent Google pozwalający na sterowanie głosowe i kontrolę nad odtwarzaną muzyką, organizacją dnia czy sterowanie inteligentnym domem. Możliwość stworzenia systemu multiroom. Prosta konfiguracja dzięki aplikacji Google Home. Wbudowany intuicyjny dotykowy wyświetlacz. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa i prywatności mikrofony głośnika mogą być wyłączone, wskaźniki LED pokazują aktualny status mikrofonów.

### Specyfikacja:

#### Specyfikacja techniczna

Przetwornik: wysokotonowy 2 x 20 mm, niskotonowy 2 x 89 mm

Moc wyjściowa: 100 W RMS

Stosunek sygnału do szumu: >80 dB

Zasilacz: 100-240 V– 50/60 Hz

Sieć bezprzewodowa: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)

Zużycie energii w trybie uśpienia: < 2,0 W

Moc nadajnika 5 GHz Wi-Fi: < 23 dBm

Modulacja dla 5 GHz Wi-Fi: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Zakres częstotliwości nadajnika 5 GHz Wi-Fi: 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz

Zakres częstotliwości nadajnika 2,4 GHz Wi-Fi: 2412 – 2472 MHz (2,4 GHz w paśmie ISM, 11 kanałów w USA, 13 kanałów w Europie i innych)

Moc nadajnika 2,4 GHz Wi-Fi: <20 dBm

Modulacja dla 2,4 GHz Wi-Fi: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM

Obsługiwane formaty audio: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus

#### Specyfikacja audio

Stosunek sygnału do szumu: >80 dB

Moc wyjściowa: 100 W RMS

Przetwornik: wysokotonowy 2 x 20 mm, niskotonowy 2 x 89 mm

Obsługiwane formaty audio: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus

#### Wymiary

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 306 x 180 x 142 mm

Masa: 4,1 kg na głośnik (9 funty)

Specyfikacja sterowania i połączenia

Wersja Bluetooth®: 4.2

Pasma przenoszenia nadajnika Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Moc nadajnika Bluetooth: < 10 dBm

Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK