

Taga Harmony TSW-212 SE Czarny Aktywny Subwoofer Salon Poznań Wrocław



Cena: 11 828 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Orzech, Dąb, Wenge

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Subwoofer Aktywny Taga Harmony TSW-212 SE

TSW-212 SE to aktywny subwoofer z pojedynczym 12" przetwornikiem niskotonowym oraz wbudowanym wysokoprądowym wzmacniaczem i tylnym, szczelinowym portem bassreflex.

Sekcja elektroniki, włączając w to wzmacniacz, jest dokładnie taka sama jaką używamy w naszym subwooferze klasy premium Platinum SW-10 v.3.

Wzmacniacz dostarcza 240 watów mocy i charakteryzuje się wysoką wydajnością prądową co odzwierciedla się niższymi zniekształceniami, bardziej płaskim i wyrównanym pasmem przenoszenia i o wiele szybszą reakcją wzmacniacza oraz zredukowanymi szumami pracy. Wbudowany ogranicznik zniekształceń pozwala na osiągnięcie najlepszych osiągnięć i bezpieczeństwa pracy wzmacniacza i przetwornika przy ekstremalnie wysokich poziomach głośności.

Wersja SE wykorzystuje wysokiej jakości komponenty (kondensatory itd.), dogłębnie zmodyfikowany przetwornik basowy i przeprojektowaną strukturę obudowy (większa objętość wewnętrzna i sztywność).

Zmodyfikowany przetwornik niskotonowy może pracować w większym zakresie amplitudy i szybciej reagować na zmiany w strukturze sygnału audio.

Odłączany kabel zasilania IEC pozwala na ulepszenie systemu i podniesienie jakości dźwięku w dowolnym momencie.

Subwoofer TSW-212 SE dostarcza mocny, głęboki bas z oszałamiającą definicją, lokalizacją i dynamiką, która dotąd nie była osiągnięta w tym pułapie cenowym.

Jest zdecydowanie najlepszym zakupem wśród subwooferów tej klasy!

Specyfikacja:

Typ / Konstrukcja Subwoofer aktywny, 1 przetwornik

Obudowa TLIE

Moc wyjściowa wzmacniacza 240W RMS

750W szczytowa moc dynamiczna

Klasa A/B, THCA

Pasma przenoszenia 23Hz - 200Hz

Bassreflex Pojedynczy, tylny, szczelinowy
Przetwornik niskotonowy 305 mm (12"), membrana polipropylenowa
THAW, TSAC
4ohm
Odcięcie filtra zwrotnicy 30Hz - 200Hz (płynna)
Regulacja fazy 0 - 180° (płynna)
Złącza wejściowe 1 x Low Input (L/R)
1 x SUB (LFE)
Funkcje / wyposażenie Auto Wł. / Wył.

Kabel subwooferowy RCA-RCA typu Y
Wymienny kabel zasilania IEC
Zasilanie / zużycie energii 220V-240V (lub wybór 110V-120V), 50/60Hz, 250W
Wymiary (W x S x G) 40.2 x 37 x 44.8 cm (z maskownicą i nóżkami)
Waga 21 kg / szt.