

Anthem M1 Monofoniczna Końcówka Mocy Salon Poznań Wrocław



Cena: 126 621 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Monofoniczna Końcówka Mocy Anthem M1

Najwyższej jakości Monofoniczna Końcówka Mocy

Najwyższa jakość dźwięku na wszystkich poziomach głośności, płaska charakterystyka pasma przenoszenia przy każdym obciążeniu impedancyjnym, stabilna praca przy większości obciążeń. M1 z kolekcji Statement jest absolutnie najwyższej jakości monofonicznym wzmacniaczem mocy oferującym 1000W przy 8ohm i 2000W przy 4ohm przy zniekształceniach harmonicznym poniżej 0.1% od 20Hz do 20kHz. Zaprojektowany i skonstruowany w naszym zaawansowanym centrum badawczym w Ottawie (Kanada), M1 jest produkowany w naszej fabryce w Toronto.

Więcej niż slim i technologicznie zaawansowana konstrukcja monofoniczna: M1 pokazuje, że architektura Klasy D nie jest fundamentalnie zła, po prostu nie została zaimplementowana dobrze w przeszłości, głównie dlatego, że wymaga bardzo ambitnych wyzwań dla działów badawczych. Mamy szczęście, że posiadamy własne zasoby badawcze, aby stworzyć ten przełomowy produkt i jak tylko go posłuchasz od razu poznasz wyjątkową naturę tego wzmacniacza.

Oszalniająca Technologia i Konstrukcja

Pełna rozdzielczość dla wszystkich detali dźwiękowych na sygnale wejściowym.

Dokładne odtwarzanie pełnego zakresu dynamiki sygnału.

Stopień wyjściowy bez efektu „clip”.

Brak kompresji dźwięku wraz z wzrostem sygnału wyjściowego.

Płaskie pasmo przenoszenia przy każdym obciążeniu, bez wykorzystania cyfrowej konwersji lub korekcji kompensacyjnej.

Stabilna praca przy każdym obciążeniu – zawiera układ zwarcia/rozwarcia.

Mały poziom szumów własnych.

Wyjątkowa wydajność z niskim wydzielaniem ciepła.

Wzmacniacz mechanicznie tak cichy, że pasuje do najcichszych pokojów odsłuchowych.

Konstrukcja pozwalająca na grupowanie (jeden na drugim) kilku wzmacniaczy bez obawy o przegrzanie.

Przy 4ohm (czyli impedancji standardowej dla większości głośników typu high-end) nasz wzmacniacz P5 z kolekcji Statement oferuje moc wyjściową 500W. Z swoimi 2kW M1 przewyższa go o 6dB.

Specyfikacja:

- Ciągła Moc Wyjściowa 20 Hz do 20 kHz, <0.1% THD+N
8 Ω 1000 W

- 4 Ω 2000 W
- 3 Ω 2400 W
- 2 Ω >2000 W
- Pasmo Przenoszenia 20 Hz do 20 kHz
- Bez obciążenia +/- 0.1 dB
- 8 Ω +/- 0.1 dB
- 4 Ω +/- 0.1 dB
- 2 Ω +/- 0.2 dB
- IMD 19 kHz + 20 kHz, CCIF 0.003%
- Stosunek Sygnał/Szum, ref. 1000 W, IEC-A 113 dB
- Wzmocnienie napięcia 29 dB
- Czułość wejściowa 100 mV dla 1 W, 3.2 V dla 1000 W (8 Ω)
- Impedancja Wejść 10 k Ω (RCA), 20 k Ω (XLR)
- Współczynnik Tłumienia 800 - 1400 w zależności od częstotliwości
- Konfiguracja pinów XLR Pin 1: Ground, Pin 2: Positive, Pin 3: Negative
- Wymagania zasilania Pobór mocy w typowej instalacji muzycznej/kinowej
- Tryb Standby

- Włączony, tryb bezczynności 33 W
- Typowo 300 W
- Wymiary
- Wysokość Ze stopkami 5.7 cm
- Bez stopek - 1RU (Rack Unit)
- Szerokość 49 cm ze standardowymi rączkami 48.3 cm z rączkami do montażu w RACK
- Głębokość 47.6 cm
- Waga 9 kg