

Dali Opticon 6 MK2 Tobacco Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 23 662 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Tobacco, Biały

VLASTNOSTI

Pasma przenoszenia (Hz): 49 - 30.000

Skuteczność (dB): 88

Impedancja (Ohm): 4

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Dali Opticon 6 KM2

Smukły, wolnostojący głośnik wysokotonowy OPTICON 6 MK2 jest podstawą serii OPTICON MK2 znanej z hybrydowego głośnika wysokotonowego z miękką kopułką i wstęgą DALI.

Przetworniki

Hybrydowy głośnik wysokotonowy oferuje znaczący przełom w zakresie wysokiej jakości dźwięku i został udoskonalony dla OPTICON MK2 poprzez zastosowanie 29mm kopułki znanej z CALLISTO w połączeniu ze wstęgą 17mm x 45mm zamknięte w odlewanej płycie aluminiowej. Niskie i średnie tony OPTICON 6 MK2 są obsługiwane przez podwójne 6½" membrany z włókna drzewnego w przetwornikach średnio-niskotonowych z magnezem SMC, z których niższy jest stopniowo tłumiony w paśmie średniotonowym. OPTICON 6 MK2 oferuje bi-wiring umożliwiające niezależne połączenie sekcji basu/średnich i wysokich tonów. Podwójne głośniki niskotonowe, Dual Flare Reflex oraz zwiększona objętość wewnętrzna dzięki konstrukcji podłogowej umożliwiają uzyskanie przez OPTICON 6 MK2 znacznie większego zakresu niskich częstotliwości i głębokiego basu, niż w przypadku głośników podstawkowych. Łączy on w sobie bas z doskonałą czystością średnich tonów i detalicznymi wysokimi dźwiękami, które są charakterystyczne dla hybrydowego głośnika wysokotonowego DALI.

Specyfikacja:

Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz] 49 - 30.000

Skuteczność [2,83 V/1 m] [dB] 88

Impedancja nominalna [Ω] 4
Maks. SPL [dB] 110
Sugerowana moc wzmacniacza [W] 25-200
Częstotliwość podziału [Hz] 800 / 2,200 / 14,000
Rodzaj zwrotnicy $2\frac{1}{2}+1\frac{1}{2}$ -drożna
Przetworniki wysokotonowe 1 x 29 mm miękka kopułka + 1 x 17 x 45 mm wstęga
Przetworniki średnio-niskotonowe 2 x $6\frac{1}{2}$ "
Typ obudowy Bass reflex
Strojenie bass-reflexu [Hz] 43.5
Wejścia Bi-wire / Bi-amp
Rekomendowane umiejscowienie Podłoga
Sugerowana odległość od ściany [cm] 20 - 100
Dołączone akcesoria: Kolce, gumowe podkładki, instrukcja