

Advance Paris PlayStream A10 Classic Wzmacniacz Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 48 461 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

Moc 8Ω: 130W - 4Ω: 190W - 2, 66Ω:
(W): 250W

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Stereo Advance Paris PlayStream A10 Classic

A10 Classic to prawdziwy audiofilski wzmacniacz zintegrowany. Celem marki było zaoferowanie audiofilskiego wzmacniacza zintegrowanego inspirowanego słynnym X-i1100, chwalonym za muzykalność i żywotność. A10 jest w pełni zintegrowany i łatwy w użyciu. Choć jego klasyczny design pozostaje ponadczasowy, łączy w sobie przedwzmacniacz lampowy ECC81 / 12AT7 JJ Electronics ze wzmacniaczem push-pull o mocy 2x130W w klasie AB. Krótko mówiąc, najlepsze z obu światów!

Nowoczesność jest również widoczna dzięki mikroprocesorowi, który zarządza wszystkimi funkcjami wywoływanymi przez pokrętko, długie lub krótkie naciśnięcie umożliwia dostęp do menu. Możemy przełączać nim między wejściami: 6 analogowych RCA z wejściem gramofonowym MM z trzema ustawieniami pojemności (100, 200, 320 pf), zbalansowane wejście XLR, 5 cyfrowych w tym 3 optyczne, jedno S / PDIF i jedno USB audio, plus złącze do odbiornika bluetooth aptX XFTB01 lub XFTB02 (opcjonalnie). Tylny gniazdo USB-A przyjmuje pliki audio MP3.

Dwa gniazda HDMI (wejście i wyjście) w tym jedno HDMI ARC do podłączenia ekranu z protokołem CEC, można aktywować w menu konfiguracji systemu. Tutaj również wyświetlane są informacje o systemie, dobór głośników (A, B lub A + B), ustawienie głośności, basów, tonów wysokich lub obejścia, automatyczny tryb czuwania (lub nie) rozszerzony z 5 do 90 min.

Dodatkowo wzmacniacz A10 dysponuje złączami Trigger In / Out, którymi można sterować włączaniem i wyłączeniem A10 zdalnie lub z innego urządzenia podłączonego przez gniazdo. A10 oferuje możliwość podłączenia dwóch subwooferów i wyprowadzenia modulacji oddzielnie do przedwzmacniacza lub wzmacniacza.

Stałe wyjście Rec Out jest przeznaczone dla urządzenia MD lub innego typu nagrywarki. Z tyłu przełącznik High Bias aktywuje odchylenie klasy A na pierwszych watach stopnia mocy.

Dane techniczne:

- Moc wyjściowa 8Ω:

- 130W - 4Ω: 190W - 2,66Ω: 250W
- Niezbalansowany poziom wyjściowy (maksymalna głośność):
 - 9 woltów
- Lampy przedwzmacniacza:
 - ECC81 / 12AT7 JJ Electronics
- Pasma przenoszenia:
 - (+/- 3 dB) 20 Hz - 80 kHz
- Zniekształcenia
 - <0,006% przy 1 kHz / 1 W <0,02% przy 32 W
- Stosunek sygnału do szumu:
 - 98 dB
- Impedancja wyjściowa:
 - 10 kΩ
- Zintegrowany przetwornik cyfrowo-analogowy AKM AK4490 (32 bity - 768 kHz)
- Interfejs USB / DSD:
 - Wejście optyczne:
 - 24 bity - 96 kHz PCM
 - Wejście koncentryczne:
 - 24 bity - 192 kHz PCM
 - Wejście USB PCM:
 - 24 bity / 32 bity 44,1 kHz - 384 kHz - 2,8 MHz (DSD64) -DOP / 5,6 MHz, (DSD128) -DOP / 11,2 MHz (DSD 256) -DOP
- Napięcie sieciowe:
 - 115/230 V 50/60 Hz
- Pobór mocy:
 - Maxi 900 W
- Wymiary:
 - 175 x dł. 385 x gł. 430
- Waga:
 - 14,5 kg