

Advance Paris X-i1100 Wzmacniacz Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 100 585 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Stereofoniczny Advance Paris X-i1100

X-i1100 to najbardziej zaawansowany wzmacniacz w historii Advance Paris. Imponujący poziom mocy 220W na kanał przy 80hm i 400W przy 4 Ohm, układ High Bias przetwarzający pierwsze 45W w klasie A, powyżej tego poziomu wzmacniacz automatycznie przełącza się w tryb pracy AB, oraz odseparowanie pięciu podstawowych sekcji zapewnia o niebywalej dbałości o najmniejszy detal. Każde działanie jest dobrze przemyślane i ukierunkwane w jedną stronę - dźwięku idealnego.

Wydajność i rezerwa prądowa X-i1100 pozwala na wysterowanie większości kolumn dostępnych na rynku, łączne z tymi o skrajnie niskiej skuteczności. Ale to nie wszystko, co ma do zaoferowania X-i1000. Pozaz Dużą Mocą jest jeszcze szereg wejść analogowych RCA włącznie z gramofonowym, wejścia XLR, oraz komplet wejść cyfrowych – 2 optyczne, 2 koaksjalne, AES/EBU i USB. Do tego osobne wejścia końcówek mocy i wyjścia przedwzmacniacza, a także podwójne terminale do podłączenia głośników.

Wizualnie najnowszy wzmacniacz Advance Paris idealnie wpasowuje się w stylistykę Advance Paris. Czarny, akrylowy panel frontowy, podświetlane na niebiesko wskaźniki wychyłowe pod którymi umieszczono dwa niewielkie wyświetlacze pokazujące wszystkie informacje – wybór źródła, ustawienia parametrów pracy, czy poziom głośności i centranie umieszczone jedno pokrętło/joystick odpowiedzialne za sterowanie funkcjami, co umożliwiło rezygnację z większej liczby przycisków i zachowanie czystej i lekkiej formy przedniego panelu.

Dane techniczne:

- Moc wyjściowa / 80hm:
 - 2 X 220W
- Moc wyjściowa / 40hm:
 - 2 X 400W
- Pasmo przenoszenia:
 - 10Hz-35kHz
- Zniekształcenia:
 - < 0,025%
- Stosunek S/N:
 - > 102 dB

- Separacja kanałów:
 - > 75 dB
- Impedancja wejściowa RCA:
 - 47KΩ
- Impedancja Wejściowa XLR:
 - 47KΩ
- Przetwornik:
 - Burr Brown PCM1796 (24-Bits x 192KHz)
- Przetwornik USB B:
 - USB3318 - XMOS 24-Bits-192KHz
- Napięcie zasilające:
 - 115-230V
- Pobór mocy max.:
 - < 700W
- Pobór mocy w trybie Stand-by:
 - <0,5 W
- Wymiary (wys. x szer. x gł.):
 - 21 x 43 x 47,6 cm
- Waga:
 - 21,4 kg