

Melodika BLI6W Głośniki Instalacyjne Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 767 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośniki Instalacyjne Melodika BLI6W

Seria Back in Black Invisible to wysokiej klasy głośniki instalacyjne zbudowane na bazie podzespołów znanych z serii wielokrotnie nagradzanych bestsellerów sprzedażowych z serii Back in Black. Pomimo bardzo umiarkowanej ceny głośniki instalacyjne wyposażono w przetworniki wykorzystujące technologie i komponenty z modelu BL40 MK2.

- Nowa seria Melodiki charakteryzuje się kilkoma istotnymi cechami:
- regulacja zwrotnicy - przełącznik natężenia wysokich tonów pozwalający na wybór dwóch położeń: 0dB lub -2dB, w zależności od charakterystyki akustycznej pomieszczenia
- membrana średnio niskotonowa - z gęsto zaplatanego włókna szklanego o zmniejszonej gradacji o podniesionej skuteczności,
- kopułka wysokotonowa - jedwabna z zabudowanym rozpraszaczem zawieszona nad środkiem membrany średniotonowej dla uzyskania bardziej punktowego źródła dźwięku
- zewnętrzny pierścień montażowy obudowy - niezależny od stalowego, tłoczonego maszynowo kosza głośnika, pierścień mocujący z łapami blokującymi; pozwala to skutecznie ograniczyć rezonanse przenoszone z głośnika na ścianę i ze ściany na głośnik
- maskownica - akustycznie transparentna przygotowana do malowania, mocowana magnetycznie w 6 punktach z wyściółką, dla pełnej stabilności i eliminacji przygłosów podczas głośnego grania
- precyzyjnie nawijane miedziane cewki i mylarowy kondensator
- złoczone samozaciskowe złącza dla kabli głośnikowych - gwarantują zawsze najlepszy kontakt

Specyfikacja:

Szerokość montażu: 18.5cm Wysokość montażu: 28.5cm Głębokość montażu: 93mm Zalecenia producenta: w dokumentacji dostarczanej razem z głośnikiem Konstrukcja: 2-drożna Przetworniki: Dynamiczne Głośniki wysokotonowe: 1cal (1x25mm) kopułka jedwabna otoczona rozpraszaczem wysokich tonów Głośniki średnioniskotonowe: 6.5cali (165mm) gęsto zaplatane włókno szklane o zmniejszonej gradacji z korektorem fazy Impedancja: 8 Ohm Skuteczność: 88dB Moc ciągła (RMS): 100W Zalecana moc wzmacniacza: do 100W Pasma przenoszenia: 50 - 20.000Hz Typ montażu: Prostokątny (ścienny) Wodoodporny: NIE Szablon montażowy w zestawie: TAK Możliwość malowania maskownicy: TAK Regulacja zwrotnicy: Tweeter: 0dB / -2dB Niskoprofilowy (do 10cm): TAK Gwarancja: 24 miesiące

