

Epson EB-FH52 Projektor Full HD Salon Poznań Wrocław



Cena: 20 226 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Projektor Full HD Epson EB-FH52

Maksymalny efekt, minimalny wysiłek

Bez względu na miejsce i za każdym razem, gdy jest potrzebny — EB-FH52 jest najlepszym partnerem w zakresie bezprzewodowej projekcji. Jest idealny do wyświetlania bardzo wyraźnych prezentacji lub oglądania treści wideo, a jego stylowa konstrukcja sprawia pozytywne wrażenie w każdym środowisku pracy. Obraz Full HD i wysoka jasność 4000 lumenów zapewniają niezrównaną i wszechstronną widoczność treści. Ale świetna wydajność nie oznacza kompromisu w zakresie niezawodności. Niezawodna technologia 3LCD ogranicza interwencję i konserwację do absolutnego minimum — pozwalając Ci cieszyć się wysokiej jakości spotkaniami bez zakłóceń przez długie lata.

Jasny i szybki, a jednocześnie duży i elastyczny

Są szybkie projektory i szybkie jak EB-FH52. Błyskawiczna częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewnia niezwykle płynną projekcję bez względu na szybkość efektów wizualnych na ekranie. Oglądaj treści jak nigdy dotąd i dostrzegaj nawet najdrobniejsze detale dzięki bardzo wyraźnym obrazom ze skalowalnym rozmiarem ekranu nawet do 300 cali. Połączenie wysokiej jasności, wysokiego współczynnika kontrastu 16 000:1 oraz treści Full HD 1080p zapewnia doskonałą jakość obrazu i przyjemne dla oka wrażenia wizualne — nawet w warunkach dużego oświetlenia otoczenia.

Specyfikacja:

System projekcyjny

Technologia 3LCD

Panel LCD

0,61 cal z C2 Fine

Natężenie światła barwnego

4.000 lumen- 2.400 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4

Natężenie światła białego

4.000 lumen - 2.400 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Rozdzielczość

Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

High Definition

Full HD

Współczynnik proporcji obrazu
16:9

Stosunek kontrastu
16.000 : 1

Źródło światła
Lampa

Lampa
UHE, 230 W, 5.500 h Żywotność, 12.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Korekcja obrazu
Auto pionowo: $\pm 30^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 30^\circ$

Przetwarzanie wideo
10 Bit

Częstotliwość odświeżania pionowego 2D
192 Hz - 240 Hz

Odwzorowanie kolorów
do 1,07 mld kolorów

Stosunek projekcji
1,32 - 2,14:1

Zoom
Manual, Factor: 1,6

Obiektyw
Optyczny

Rozmiar projekcji
30 cale - 300 cale

Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele
1,76 m - 2,86 m (60 cal ekran)

Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego
1,51 - 1,99

Odległość ogniskowa
18,2 mm - 29,2 mm

Fokus
Ręcznie

Przesunięcie
10 : 1

Funkcja USB wyświetlacza
3 w 1: obraz / mysz / dźwięk

Przylączy
Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wejście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście audio typu cinch, Miracast

Połączenie ze smartfonem
Ad-hoc/Infrastruktura

Bezpieczeństwo
Zamek Kensington, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem

Tryby kolorów 2D
Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica

Funkcje
Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Konfiguracja iProjection kodem QR

Tryby kolorów
Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB

Projector control
via: AMX, Crestron (sieć)

Zużycie energii
327 W, 225 W (tryb ekonomiczny), 0,3 W (w trybie czuwania)

Napięcie zasilania
AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu
309 x 282 x 90 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu
3,1 kg

Poziom hałas
Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)

Temperatura
Praca 5°C - 40°C, Składowanie -10°C - 60°C

Wilgotność powietrza
Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%

Jeśli projektor jest zamontowany na suficie lub ścianie w miejscu narażonym na działanie dymu olejowego, odparowywanych olejów lub substancji chemicznych, lub w miejscu, w którym podczas imprez wytwarzane są bańki

mydlane i dym, oraz tam, gdzie często palone są olejki aromatyczne, niektóre części naszych produktów mogą wraz z upływem czasu stawać się podatne na degradację materiału, co w efekcie może spowodować złamanie mocowania i upadkiem projektora z sufitu.

W razie wątpliwości dotyczących otoczenia, w którym zainstalowany jest projektor, lub jakichkolwiek innych pytań, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta, który zapewni dodatkową pomoc.

Załączone oprogramowanie

EasyMP Slide Converter

Opcje

Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Miękki futerał podróżny, Moduł bezprzewodowej sieci LAN

Ciśnienie akustyczne

Praca: 37 dB (A)- w trybie czuwania: 28 dB (A)

Głośniki

16 W

Zawartość zestawu

Futerał podróżny, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Zestaw instrukcji obsługi, Dokumenty gwarancyjne

Rodzaj pokoju / zastosowanie

Sala konferencyjna, Pokoje/miejsca narad, Przestrzeń do współpracy / sala lekcyjna

Ustawienie

Mocowane na suficie, Biurkowe

Kolor

Biały