

## Pro-Ject Stereo Box DS2 Wood Srebrny-Eucaliptus Wzmacniacz Stereofoniczny Salon Poznań Wrocław



Cena: 27 692 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny-Eucaliptus, Czarny-Orzech, Czarny-Eukaliptus, Srebrny-Orzech

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Wzmacniacz Stereofoniczny Pro-Ject Stereo Box DS2 Wood

Nowoczesne, modne technologie w postaci soundbarów czy przenośnych głośników Bluetooth robią sporo zamieszania na rynku. Jednak ich brzmienie na mile jest oddalone od prawdziwego brzmienia, prawdziwego stereo.

Firma Pro-Ject jest tego świadoma co potwierdza wprowadzenie nowego stereofonicznego wzmacniacza zintegrowanego Stereo Box DS2. W tej nie dużej, kompaktowej obudowie (ma zaledwie 20cm szerokości i 7 cm wysokości) mieści się pełnowartościowy wzmacniacz o mocy 2 x 80W/8Ω lub 2 x 135W/4Ω. Sekcja przedwzmacniacza oferuje 5 wejść z czego jedno jest przeznaczone do podłączenia gramofonu (posiada korekcje dla wkładek MM i MC) trzy analogowe wejścia (RCA) oraz jedno cyfrowe w postaci odbiornika Bluetooth. Po za tym oferuje dwa wyjścia z regulowanym i nie regulowanym poziomem sygnału. Dla użytkowników wymagających różnorodności wejść można do Stereo Box DS2 polecić odtwarzacz Pro-Ject CD Box DS2, który oprócz standardowej funkcji odtwarzania płyt oferuje funkcję przetwornika DAC z czterema wejściami cyfrowymi. Gabarytami idealnie pasuje do wzmacniacza tworząc wysokiej klasy zestaw stereo, którego brzmienie można by określić jako nasycone, ciepłe a zarazem dobrze kontrolowane. Sekcja wzmocnienia wyznacza się niezłymi skokami dynamiki, wzrostem intensywności i emocji przekazu.

Obsługa Stereo Box DS2 przebiega za pomocą pilota zdalnego sterowania lub za pomocą przycisków na panelu frontowym gdzie umieszczono również pokrętkę głośności oraz kolejne wyjście – słuchawkowe. Terminale głośnikowe przyjmują wtyki bananowe 4mm, widełki lub goły przewód. Dostępne kolory to czarny i srebrny, jako opcję dodatkowo można zamówić wersję z drewnianymi panelami bocznymi w wykończeniu orzech i eukaliptus.

### Specyfikacja:

- Moc wyjściowa 2x 80 W / 135 W przy 8/4 omach
- Poziom szumów > -85dB
- Separacja kanałów > 65 dB (przy 10 kHz)
- THD + N <0,03% przy 3 W
- Pasma przenoszenia 20 Hz - 25 kHz (maks. Odchylenie -0,1 dB + 0,2 dB)
- Wejścia analogowe 3 pary gniazd RCA / Cinch linia 1 para wejście phono MM / MC (RCA)

- Linia impedancji wejściowej: 50 kOhm
- Phono: MM 47 kOhm / MC 100 Ohm
- Wejścia cyfrowe Bluetooth (aptX)
- Złącza głośnikowe Wtyki bananowe 4mm, złącza widelkowe lub gołe przewody
- Wyjście słuchawkowe 6,3mm jack
- Zalecana impedancja słuchawek 16-600 omów
- Wyjścia analogowe stałe RCA, zmienne RCA, wzmacniacz mocy, słuchawki 6,3 mm (przód)
- Zasilacz 36V / 5,5A DC; 100 - 240V, 50 / 60Hz
- Pobór mocy w trybie czuwania <1 W.
- Wymiary szer. X wys. X gł. 206 x 71 x 240 mm (alu) 240 x 72 x 240 mm (drewno)
- Waga 1770 g (Alu) bez zasilacza 2000 g (drewno) bez zasilacza