

Dali Rubicon 2 Różane Kolumny Podstawkowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 29 579 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Różany, Orzech, Biały, Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podstawkowe Dali Rubicon 2

Kolumna stojąca RUBICON 2 to doskonałe połączenie kompaktowych rozmiarów i doskonałej jakości dźwięku. Solidna obudowa wykonana z płyty MDF stanowi idealne środowisko pracy dla 29-milimetrowego ultralekkiego głośnika wysokotonowego składającego się z miękkiej kopułki, 6,5-calowego przetwornika z włókna drzewnego o niskich stratach oraz złożonych zacisków RUBICON 2 odtwarza dźwięk o dużej szczegółowości i zapewnia doskonałą scenę dźwiękową. Zapewnia też zaskakująco duże odwzorowanie basów z doskonałą precyzją i synchronizacją.

Stożek membrany zastosowany w serii RUBICON nawiązuje do technologii zastosowanych w serii EPICON i posiada lekką, sztywną i nierówną strukturę. To obniża złożoność centralnej części karkasu, zapewnia równe ruchy cewki, a tym samym ogranicza możliwość wystąpienia rezonansu powierzchni membrany oraz zapewnia minimalne zakłócenia. Miękką gumą zawieszenia głośnika została zaprojektowana i zamówiona specjalnie na potrzeby serii RUBICON. Także wszystkie komponenty znajdujące się w aluminiowej obudowie zaprojektowane były tak, aby zapewnić maksymalny przepływ powietrza między stożkiem oraz systemem magnetycznym.

W serii RUBICON, inżynierowie DALI wykorzystują zarówno miękką membranę głośników wysokotonowych pracującą samodzielnie oraz hybrydową konfigurację głośników wysokotonowych wspierających wysokie częstotliwości. Cewka użyta w głośnikach serii RUBICON jest zaprojektowana tak, aby była bardzo lekka i posiadała dużą sprawność, co zapewnia szerszy zakres pasma. Lżejsza cewka umieszczona jest wewnątrz magnesu ferrytowego, który ma ścisłą kontrolę nad jej ruchami. Wstęgowy głośnik wysokotonowy charakteryzujący się szeroką dyspersją, co w połączeniu z miękką membraną powoduje, że moduł wysokotonowy pracuje już od pasma 2.5 KHz. Ta wyjątkowa przepustowość w połączeniu z bardzo szerokim rozproszeniem fali dźwiękowej wpisuje się w filozofię reprodukcji dźwięku DALI.

Specyfikacja:

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 56 - 26.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 87
- impedancja [ohm]: 4
- maksymalne SPL [dB]: 107
- rekomenowana moc wzmacniacza [Watt]: 40 - 150
- częstotliwość podziału [Hz]: 3.100

- Linear Drive Magnet System
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
- przetwornik nisko-średniotonowy: 1 x 6½" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 42.5
- wejścia: pojedyncze głośnikowe
- drewniane wykończenie zewnętrzne
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga/półka
- rekomendowana odległość od ściany [cm]: 20-120
- rodzaj głośnika: front
- dostępna kolorystyka: black, white, rosso, walnut
- wymiary produktu: 195 x 350 x 335 mm
- waga netto: 8,00 kg
- ilość minimalna: 2 szt.