

Dali Rubicon 5 Białe Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 44 372 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały, Czarny, Orzech, Różany

VLASTNOSTI

Konstrukcja/budowa: 2-drożna

Impedancja (Ohm): 4

Skuteczność (dB): 107

Wysokość (cm): 890

Szerokość (cm): 195

Głębokość (cm): 338

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Dali Rubicon 5

Dzięki dużym rozmiarom obudowy i hybrydowemu modułowi głośnika wysokotonowego, zawierającego zarówno miękką kopułkę, jak i wstęgę, podłogowa kolumna RUBICON 5 emituje szeroki zakres dźwięków o wysokiej częstotliwości o dużej szczegółowości. Odtwarzane basy są głębokie i odtwarzane z wysoką punktualnością, zadowolając najbardziej wymagających odbiorców. Dzięki temu RUBICON 5 to głośnik o doskonałych możliwościach, pomimo kompaktowych rozmiarów.

Stożek membrany zastosowany w serii RUBICON nawiązuje do technologii zastosowanych w serii EPICON i posiada lekką, sztywną i nierówną strukturę. To obniża złożoność centralnej części karkasu, zapewnia równe ruchy cewki, a tym samym ogranicza możliwość wystąpienia rezonansu powierzchni membrany oraz zapewnia minimalne zakłócenia. Miękka guma zawieszenia głośnika została zaprojektowana i zamówiona specjalnie na potrzeby serii RUBICON. Także wszystkie komponenty znajdujące się w aluminiowej obudowie zaprojektowane były tak, aby zapewnić maksymalny przepływ powietrza między stożkiem oraz systemem magnetycznym.

W serii RUBICON, inżynierowie DALI wykorzystują zarówno miękką membranę głośników wysokotonowych pracującą samodzielnie oraz hybrydową konfigurację głośników wysokotonowych wspierających wysokie częstotliwości. Cewka użyta w głośnikach serii RUBICON jest zaprojektowana tak, aby była bardzo lekka i posiadała dużą sprawność, co zapewnia szerszy zakres pasma. Lżejsza cewka umieszczona jest wewnątrz magnesu ferrytowego, który ma ścisłą kontrolę nad jej ruchami. Wstęgowy głośnik wysokotonowy charakteryzujący się szeroką dyspersją, co w połączeniu z miękką membraną powoduje, że moduł wysokotonowy pracuje już od pasma 2.5 KHz. Ta wyjątkowa przepustowość w połączeniu z bardzo szerokim rozproszeniem fali dźwiękowej wpisuje się w filozofię reprodukcji dźwięku DALI.

Specyfikacja:

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 45 - 34.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 86
- impedancja [ohm]: 4
- maksymalne SPL [dB]: 107
- rekomenowana moc wzmacniacza [Watt]: 60 - 150
- częstotliwość podziału [Hz]: 2.900 / 14.000
- Linear Drive Magnet System
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 17 x 45 mm wstęga
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
- przetwornik nisko-średniotonowy: 1 x 6½" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 39
- wejścia: Bi-wire / Bi-Amp
- drewniane wykończenie zewnętrzne
- rekomenowane umiejscowienie: podłoga
- rekomenowana odległość od ściany [cm]: 20-150
- rodzaj głośnika: front
- dostępna kolorystyka: black, white, rosso, walnut
- wymiary produktu: 195 x 890 x 338 mm
- waga netto: 15,70 kg
- ilość minimalna: 2 szt.