

## NuPrime IDA-8 Srebrny Wzmacniacz Stereofoniczny Salon Poznań Wrocław



Cena: 27 189 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Wzmacniacz Stereofoniczny NuPrime IDA-8

IDA-8 to kompaktowy wzmacniacz stereo z wbudowanym przetwornikiem cyfrowo-analogowym DAC. Urządzenie posiada przedwzmacniacz pracujący w klasie A bez pętli sprzężenia zwrotnego oraz końcówkę mocy w klasie D. Ten hybrydowy układ amplifikacji pozwolił połączyć najważniejsze zalety każdej z klas. Dzięki temu urządzenie posiada wysoką wydajność oraz barwę i elegancję brzmienia.

IDA-8 to urządzenie o brzmieniu dostojnym, lekko ocieplonym, z pełnym basem i łagodnej, stonowanej, analogowej górze pasma. 100W ciągłej mocy niezależnie od obciążenia wskazuje na bardzo wysoką wydajność prądową, co pozwala podłączyć do wzmacniacza praktycznie dowolne kolumny.

W zamyśle producenta głównym źródłem sygnału audio dla wzmacniacza są formaty cyfrowe. Dlatego wzmacniacz dysponuje 4 wejściami cyfrowymi i tylko jednym kompletem złącz analogowych.

IDA-8 jest zintegrowanym urządzeniem stereo, które oferuje kombinację funkcjonalności w postaci:

- sterowania urządzenia autorskim mikroprocesorem z retencją pamięci,
- wysokiej jakości przetwornika DAC opartego na kości ESS ES9010K2M
- obsługi formatów cyfrowych do 384kHz i DSD256
- hi-endowego przedwzmacniacza z układami ULCAM (Ultra-Linear Class A Module) o parametrach znanych z urządzeń o kilka klasy wyższych (THD 0.0015%, stosunek sygnał/szum - 130dB).
- 100W na ciągłej mocy na kanał zarówno przy 4 jak i 8 ohmach
- precyzyjnego potencjometru z cienkowarstwowymi rezystorami o skoku 0.5dB z pamięcią poziomu głośności dla każdego źródła
- możliwość przesłania plików DSD w formie DoP (DSD over PCM) oraz ASIO 2.1
- udoskonalonych końcówek mocy w klasie D przełączające się przy 600kHz (w przeciwieństwie do klasycznych, które przełączają się przy 300kHz)
- super-liniowy klasyczny zasilacz toroidalny o sprawności dochodzącej do 93 procent
- realnego pasma przenoszenia sięgające 50.000Hz!
- unikalnego designu opartego o proste geometryczne formy i super niską obudowę, co w połączeniu z bardzo dobrym odprowadzaniem ciepła pozwala ustawić wzmacniacz nawet na niskich lub zabudowanych półkach
- antywibracyjne stopy izolujące autorskiej konstrukcji (zgłoszone do opatentowania)
- autorskie sterowniki do systemu Windows

---

## Specyfikacja:

- Moc ciągła (RMS) 100W RMS
- Typ Tranzystorowy
- Klasa wzmacniacza D
- Przetwornik DAC ESS ES9010K2M
- Zniekształcenia THD 0.005%
- Pasmo przenoszenia 10 - 50.000Hz
- Bluetooth Opcjonalnie
- Wejście USB DAC
- Wejście optyczne 1
- Wejścia koaksjalne 1
- Wyjścia 2xRCA liniowe 1 z opcją regulacji natężenia dźwięku
- Wejścia 2xRCA liniowe 1
- Wyjścia głośnikowe 1 komplet
- Moc szczytowa: 280W RMS
- wyjście 2xRCA z regulacją głośności
- formaty z USB: 384kHz DSD256
- formaty z coaxial: do 384khz / dsd64
- formaty z optical: do 384khz / dsd64
- Pilot
- Wymiary WxSxG 5.5cm x 23.5cm x 28.1cm
- Waga 4.3kg