

Gold Note Donatello Gold Wkładka Gramofonowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 30 325 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty, Czerwony

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wkładka Gramofonowa Gold Note Donatello Gold

Głównym założeniem projektowaniu nowej wkładki Donatello MC było wykonanie najlepiej brzmiącej wkładki w swojej kategorii o body z solidnego i bardzo lekkiego aluminium, co pozwalałoby na montowanie jej do każdego rodzaju ramienia. Efekty przekroczyły oczekiwania!

Po dwóch latach ciągłych badań, w końcu jest Donatello, z wyrafinowanym, wytworzonym na obrabiarkach CNC korpusem wykonanym z aluminium. Wążąca tylko 7 gramów, jest idealnie wytłumiona, aby pozwolić wspornikowi osiągać najlepszą zdolność śledzenia rowka płyty.

Super-elastyczny wspornik igły we wkładce Donatello dysponuje precyzyjnie wykonanym diamentem ze szlifem Micro Elliptical, opracowanym we współpracy z Adamant-Namiki i zaprojektowanym pod kątem najwyższej jakości dźwięku.

W naszych wkładkach Donatello diamentowa końcówka jest mechanicznie wkładana i mocowana w długim, usztywnionym aluminiowym wsporniku, zamontowanym w specjalnym tytanowym teleskopowym mocowaniu w celu zwiększenia sztywności konstrukcji. Podobnie jak w przypadku najwyższych modeli GN, Donatello posiada długie pozłacane piny, zaprojektowane tak, by idealnie łączyć się z konektorami ramienia, zmniejszając rozproszenie energii i poprawiając uziemienie oraz zapewniając idealne tło muzyczne, które pozwoli Ci cieszyć się nawet najmniejszymi szczegółami słuchanej muzyki. Wkładka Donatello Red ma wysoki poziom impedancji i wzmocnienia wewnętrznego, dzięki czemu można ją łatwo dopasować do przedwzmacniacza gramofonowego MM, podczas gdy Donatello Gold może być prawidłowo obsługiwana przez przedwzmacniacze MC, bez potrzeby stosowania jakichkolwiek transformatorów Step-Up.

Program wymiany wkładek MC - w trosce o Państwa komfort i najwyższą jakość usług

Gold Note oferuje użytkownikom wkładek gramofonowych własnej produkcji, wymianę na nowy egzemplarz, na preferencyjnych warunkach. W przypadku wkładek MC oferujemy cenę specjalną, uwzględniającą upust, zależny od modelu wkładki. W związku z przepisami UE dotyczącymi recyklingu, aby producent mógł udzielić dodatkowego rabatu, musi otrzymać zużytą lub uszkodzoną wkładkę przed wysłaniem nowej. Oczywiście, aby oszczędzić Państwa cenny czas, my zajmujemy się wszystkim i wysyłamy wkładki wcześniej z naszego magazynu w miarę możliwości stanu zaopatrzenia.

Dane techniczne:

- Rodzaj przetwornika:
 - MC niskopoziomowy
- Poziom wyjściowy:
 - 0.5mV
- Zakres częstotliwości:
 - 10-40000Hz
- Impedancja wewnętrzna:
 - 40 Ω
- Rekomendowana impedancja:
 - >470 Ω
- Zgodność dynamiczna boczna:
 - 12×10-6cm/dyn
- Separacja Kanałów:
 - > 25dB
- Równowaga kanałów:
 - < 1dB
- Sugerowana siła nacisku:
 - 1.8g - 2.1g
- Wspornik:
 - Aluminiowy
- Szlif igły:
 - Micro Elliptical
- Rozmiar końcówki igły:
 - 7.5×15.5 μ m
- Materiał cewki:
 - Miedź
- Magnes:
 - Samarowo-kobaltowy
- Odległość montażu igły:
 - 9mm
- Masa:
 - 7g
- Wykończenie:
 - Stop duraluminium
- Kolor:
 - Złoty z czarnym logo