

Ortofon SPU Synergy G Wkładka Gramofonowa MC Salon Poznań Wrocław



Cena: 56 676 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

Szlif igły: Eliptyczny

Typ wkładki: MC

POPIS VÝROBKŮ

Wkładka Gramofonowa Ortofon SPU Synergy G

SPU Synergy G unowocześnie klasyczną konstrukcję SPU z szeregiem optymalizacji zaprojektowanych dla optymalnej kompatybilności i czystości dźwięku SPU Synergy ma obudowę wykonaną z drewna i ma zmieniony system generatora, który pozwala na maksymalną moc wyjściową 0,5 mV, rozluźniając wymagania dotyczące transformatora o wysokim wzmacnieniu lub aktywnych systemów przedwzmacniacza. Mimo że nadal korzysta się z wysoce wypolerowanego iglicy Nude Elliptical, masa końcówki igły została znacznie zmniejszona, co skutkuje zmniejszonym VTF i wyższą zdolnością śledzenia.

Dane techniczne:

Napięcie wyjściowe przy 1000 Hz, 5 cm / sek.: 0.5 mV

Balans kanałów przy 1 kHz: < 1.5 dB

Separacja kanałów przy 1 kHz: > 23 dB

Separacja kanałów przy 15 kHz: > 15 dB

Pasma przenoszenia: 20-20.000 Hz \pm 2 dB

Zdolność śledzenia przy 315 Hz przy zalecanej sile śledzenia: > 60 μ m

Podatność, dynamiczna, boczna: 8 μ m / mN

Typ igły: Nude Elliptical

Promień końcówki igły: r/R 8/18 μ m

Zakres siły nacisku : 3.0-5.0 g (30-40 mN)

Zalecana siła nacisku: 3.5 g (35 mN)

Kąt śledzenia: 20 °

Impedancja wewnętrzna, rezystancja DC: 2 omy

Zalecana impedancja obciążenia: 10 - 50 ohm

Materiał korpusu wkładu - szlifowane drewno i kompozyt żywiczny

Materiał drutu spiralnego - miedź o wysokiej czystości (OFC)

Kolor wkładu: Błyszcząca czerń

Waga wkładu: 28 g