

Klipsch THX-8000-S Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 25 183 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośnik instalacyjny do zabudowy Klipsch THX-8000-S

THX-8000-L najlepiej sprawdzi się jako głośnik surround.

Seria Klipsch THX wykorzystuje tę samą, profesjonalną technologię, co nasze renomowane systemy kina domowego. Każdy głośnik Klipsch THX Ultra oferuje prawdziwy kinowy dźwięk w domowym zaciszu. Nasze głośniki w wyjątkowy sposób, dostarczają eksplozję detali w dowolnym filmowym formacie. Kolumny mogą być montowane w różnych konfiguracjach i zawsze sprostają oczekiwaniom słuchacza.

Certyfikat THX® ULTRA2

Doskonale brzmienie z instalacyjnego głośnika. Dzięki temu, że głośnik spełnia wymogi certyfikatu THX® ULTRA2 zapewnia szeroki zakres dynamiki oraz doskonały dźwięk. Dostarcza spójne i atrakcyjne brzmienie nawet w większych pomieszczeniach. Doskonale sprawdza się w zestawie kina domowego jako kolumna surround.

Wysokiej jakości dźwięk kinowy

Kolumna wykorzystuje 8-calowy aluminiowy głośnik niskotonowy oraz opatentowaną, specjalną zabudowę dla dwóch pionowo ułożonych głośników wysokotonowych Tractrix, z głośnikiem tubowym.

Technologia WDST (WIDE DISPERSION SURROUND TECHNOLOGY)

Klipsch opracował specjalną technologię dyspersji fal, wspierającą głośnik odpowiadający za dźwiękowe efekty przestrzenne. Głośnik wyposażony w WDST cechuje możliwość elastycznego umiejscowienia kolumny w nagłaśnianym pomieszczeniu, w porównaniu ze standardową kolumną surround.

Instalacja

Głośnik THX-8002-L zapewnia ekscytujący, realistyczny dźwięk. Konstrukcja montażowa wyposażona została w solidny i pewny uchwyt. Zapewniają to równomierne dociskanie krawędzi głośnika do płyt gipsowo-kartonowych. Magnetyczna, biała maskownica zakrywa cały front głośnika. Można ją pomalować w swoim ulubionym kolorze.

Wzornictwo

Obudowy serii instalacyjnej głośników Klipsch THX zbudowane są z tych samych elementów. Jest to połączenie między innymi: MDF-u, aluminiowego panelu frontowego, ABS-u. Budując w pomieszczeniu zestaw nagłaśniający oparty na modelach THX mamy pewność nie tylko spójności brzmienia ale i harmonii wizualnej.

THX-8000-S zastępuje PRO-7800-S-THX

Dane techniczne:

Moc krótkotrwała/długotrwała:

600W/150W

Głośnik niskotonowy:

8" (20 cm) aluminiowy

Głośnik wysokotonowy:

1" (2.5cm) Neodymowy głośnik wysokotonowy z tytanową kopułką w układzie tuby Diffuse Tractrix®

Impedancja:

8 Ω

Kolor:

czarny, biała maskownica z możliwością malowania

Konstrukcja:

dwudrożna, ścienna

Pasma przenoszenia:

80Hz - 20kHz +/- 3dB

Skuteczność:

91dB

Waga:

7.9 kg

Wymiary:

52.7 cm H x 29.8 cm W

Wymiary otworu do zabudowy:

48.3 cm H x 25.4 cm W

Głębokość montażowa:

9.4 cm